## FICHE TECHNIQUE - FUSE-D02 20A T GL/GG 400VAC E18



Cartouche fusible, Basse tension, 20 A, AC 400 V, 50 kA, D02, gL/gG, IEC, lent  $\,$ 



Référence F N° de catalogue 2

**FUSE-D02 20A T GL/GG 400VAC E18** 

20NZ02

## **Gamme de livraison**

damme de milason			
Gamme			fusible
Fonction de base			cartouche fusible
Domaine d'utilisation			Basse tension
Courant assigné d'emploi	I	Α	20
Tension assignée d'emploi			AC 400 V
Taille			D02
Classe d'emploi			gL/gG
Pouvoir de coupure		kA	50
Pôle		Nombre	0
Utilisable pour taille			E18 pour applications industrielles générales et résidentielles
Courbe de déclenchement	Classe		lent
Norme/Agrément			IEC
Forme			en forme de bouteille
Normes/Réglementations			IEC 60269-3 VDE 0636

## Caractéristiques techniques ETIM 6.0

Appareillage de protection, fusibles et modifications classes (EG000020) / Fusible NEOZED (EC001642)					
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Installation électrique, appareillage / Systèmes à fusibles / Fusible Neozed (ecl@ss8.1-27-14-21-19 [ACN353008])					
taille		D02			
courant nominal assigné	Α	20			
tension assignée	V	400			
code couleur		bleu			
classe de fonctionnement		gL/gG (gamme complète protection de lignes/protection d'appareils)			