

Référence **FAZ-XUA(400VAC)**
 N° de catalogue **212053**

Illustration non contractuelle

Gamme de livraison

Fonction de base		Equipements complémentaires pour disjoncteur modulaire
Fonction de base équipements complémentaires		déclencheur à manque de tension
Gamme		équipements complémentaires

Caractéristiques techniques

Electriques

Tension assignée d'emploi	U_e	V AC	115, 230, 400
Seuil d'enclenchement	$x U_n$		0.8
Seuil de déclenchement	$x U_n$		0.5
Fréquence assignée	f	Hz	50/60

Mécaniques

Dimension capots		mm	45
Dimension du socle		mm	80
Largeur utile de montage		mm	17.5 (1 PE)
Facilité de montage et gain de place			Profilé chapeau EN 60715
Degré de protection intégrée			IP40
Capots des bornes			protégés contre les contacts directs
Technique de raccordement			Bornes à mâchoire et auto-serrantes
Sections raccordable		mm ²	
Conducteur à âme massive		mm ²	2 x (1 - 2.5)
Conducteur souple		mm ²	2 x (1 - 2.5)
Couple de serrage des vis de borne		Nm	0.8

Vérification de la conception selon IEC/EN 61439

Caractéristiques techniques pour la vérification de la conception			
Température d'emploi min.		°C	-5
Température d'emploi max.		°C	40

Caractéristiques techniques ETIM 8.0

Appareillage modulaire monté en face avant d'enveloppe (EG000062) / Bloc de contact auxiliaire pour tableau de distribution (EC001286)			
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Installation électrique, appareillage / Composant d'interrupteur de protection / Contact auxiliaire/contact signal (ecl@ss10.0.1-27-14-35-02 [AKE327013])			
montage d'appareils			disjoncteur
dispositif auxiliaire			déclencheur à sous-tension
monté en usine			non
largeur en nombre de modules			1
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture			1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture			1
nombre de contacts en tant qu'inverseurs			0
nombre d'interrupteurs de signal d'erreur			0
courant de commutation assigné		A	0
tension assignée (Ue)		V	400
type de tension d'actionnement			AC
avec autotest avec fonction courant de défaut			non
adapté au nombre de pôles max. de l'unité de contact principale (total)			1

