

Bobine de rechange, RA 110: 48 - 110 V 40-60 Hz/48 - 110 V DC, avec bobine à courant alternatif et continu, Utilisation avec: DILM580, DILM650, DILM750, DILM820, DILM1000

Référence DILM1000-XSP/E(RA110)
N° de catalogue 289146

Gamme de livraison

Gamme			Equipements complémentaires
Equipements complémentaires			Bobines individuelles
Tension de commande			RA 110: 48 - 110 V 40-60 Hz/48 - 154 V DC
Type de courant AC/DC			avec bobine à courant alternatif et continu
Utilisation avec			DILM580 DILM650 DILM750 DILM820 DILM1000

Vérification de la conception selon IEC/EN 61439

Caractéristiques techniques pour la vérification de la conception			
Température d'emploi min.		°C	-40
Température d'emploi max.		°C	60

Caractéristiques techniques ETIM 8.0

Appareillage industriel basse tension (EG000017) / Bobine de contacteur (EC001043)			
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Technique de commutation basse tension / Contacteur (BT) / Bobine pour contacteur (ecl@ss10.0.1-27-37-10-12 [AKF021013])			
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz		V	48 - 110
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz		V	48 - 110
tension d'alimentation de courant nominal Us CC		V	48 - 110
type de tension d'actionnement			AC/DC