

**Bobine de rechange, RAW 250, avec bobine à courant alternatif,
Utilisation avec: DILH1400**



Référence DILH1400-XSP/E(RAW250)
N° de catalogue 289161

Gamme de livraison

Gamme			Equipements complémentaires
Equipements complémentaires			Bobines individuelles
Tension de commande			RAW 250: 230 - 250 V 40-60 Hz/250 - 350 V DC
Type de courant AC/DC			avec bobine à courant alternatif et continu
Utilisation avec			DILH1200 DILH1400

Vérification de la conception selon IEC/EN 61439

Caractéristiques techniques pour la vérification de la conception			
Température d'emploi min.		°C	-40
Température d'emploi max.		°C	60

Caractéristiques techniques ETIM 8.0

Appareillage industriel basse tension (EG000017) / Bobine de contacteur (EC001043)			
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Technique de commutation basse tension / Contacteur (BT) / Bobine pour contacteur (ecl@ss10.0.1-27-37-10-12 [AKF021013])			
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz		V	230 - 250
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz		V	230 - 250
tension d'alimentation de courant nominal Us CC		V	230 - 250
type de tension d'actionnement			AC/DC