



Cartouche fusible, Basse tension, 32 A, AC 400 V, 50 kA, D02, gL/gG, IEC, lent



Référence FUSE-D02 32A T GL/GG 400VAC E18
N° de catalogue 32NZ02

Illustration non contractuelle

Gamme de livraison

Gamme			fusible
Fonction de base			cartouche fusible
Domaine d'utilisation			Basse tension
Courant assigné d'emploi	I	A	32
Tension assignée d'emploi			AC 400 V
Taille			D02
Classe d'emploi			gL/gG
Pouvoir de coupure		kA	50
Pôle		Nombre	0
Utilisable pour taille			E18 pour applications industrielles générales et résidentielles
Courbe de déclenchement	Classe		lent
Norme/Agrément			IEC
Forme			en forme de bouteille
Normes/Réglementations			IEC 60269-3 VDE 0636

Caractéristiques techniques ETIM 8.0

Appareils de protection des installations, des équipements et des personnes (EG000020) / Fusible NEOZED (EC001642)			
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Installation électrique, appareillage / Systèmes à fusibles / Fusible Neozed (ecl@ss10.0.1-27-14-21-19 [ACN353011])			
taille (DIN)			D02
calibre/courant nominal assigné (In)		A	32
tension assignée (Ue)		V	400
code de couleur			noir
classe de fonctionnement			gL/gG (gamme complète protection de lignes/protection d'appareils)