



Cartouche fusible, Basse tension, 600 A, AC 600 V, DC 250 V, 200 kA, HRCII-C, 73 x 210 mm, CSA

Référence 600AMP 600V AC BS88 FUSE
N° de catalogue 600R11C

Gamme de livraison

Gamme			fusible
Fonction de base			cartouche fusible
Domaine d'utilisation			Basse tension
Courant assigné d'emploi	I	A	600
Tension assignée d'emploi			AC 600 V DC 250 V
Taille			HRCII-C
Facteur de zoom			73 x 210 mm
Pouvoir de coupure		kA	200
Norme/Agrément			CSA
Forme			patte centrées à fixation par boulon

Caractéristiques techniques ETIM 8.0

Appareils de protection des installations, des équipements et des personnes (EG000020) / Fusible HRC (EC004556)			
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Installation électrique, appareillage / Insert fusible / Insert fusible (non classé) (ecl@ss10.0.1-27-14-20-90 [BAB264011])			
taille de fusible selon IEC 60269			autre
type de courant			AC
tension assignée CA		V	600
tension de fonctionnement CC		V	
calibre/courant nominal assigné (In)		A	600
classe de fonctionnement			gL/gG (gamme complète protection de lignes/protection d'appareils)
puissance de coupure		kA	80
code de couleur			sans
finition du voyant indicateur			sans
Dissipation thermique sous courant nominal		W	
trous de fixation			M10
distance centre à centre entre raccords		mm	186