



**Cartouche fusible, Basse tension, 800 A, AC 500 V, 120 kA, NH4, gL/gG, IEC, indicateur de fusion simple, pattes d'extraction conductrices**

**Référence** 500V 800A NH4 FUSE AG  
**N° de catalogue** 800NHG4G

### Gamme de livraison

Gamme			fusible
Fonction de base			cartouche fusible
Domaine d'utilisation			Basse tension
Courant assigné d'emploi	I	A	800
Tension assignée d'emploi			AC 500 V
Taille			NH4
Classe d'emploi			gL/gG
Voyant indicateur			indicateur de fusion simple
Description			pattes d'extraction conductrices
Pouvoir de coupure		kA	120
Utilisable pour taille			Industrie
Norme/Agrément			IEC
Forme			corps carré avec contacts à couteaux à encoche
Normes/Réglémentations			IEC 60269-2, système de fusibles A DIN 43620 VDE 0636-2

### Caractéristiques techniques ETIM 8.0

Appareils de protection des installations, des équipements et des personnes (EG000020) / Fusible NH (EC000055)			
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Installation électrique, appareillage / Insert fusible / Fusible basse tension à haut pouvoir de coupure (ec1@ss10.0.1-27-14-20-05 [AFZ800015])			
taille de fusible selon IEC 60269			NH4
type de tension			AC
calibre/courant nominal assigné (In)		A	800
tension assignée CA		V	500
tension de fonctionnement CC		V	
pouvoir de coupure nominal		kA	120
classe de fonctionnement			gL/gG (gamme complète protection de lignes/protection d'appareils)
finition du voyant indicateur			percuteur
languettes métalliques isolées (IMGL)			non
Dissipation thermique sous courant nominal		W	68