

Cartouche fusible, 500 A, AC 700 V, DC 700 V, 200 kA, 64 x 180 mm, UL



Référence **BUSS HIGH SPEED FUSE**
 N° de catalogue **FWP-500A**

Gamme de livraison

Gamme			fusible
Fonction de base			cartouche fusible
Courant assigné d'emploi	I	A	500
Tension assignée d'emploi			AC 700 V DC 700 V
Facteur de zoom			64 x 180 mm
Pouvoir de coupure		kA	200
Utilisable pour taille			Bus commun DC, entraînements DC, convertisseurs de puissance/redresseurs et démarreurs à tension réduite
Norme/Agrément			UL
Forme			cylindrique avec pattes centrées à fixation par boulon
Normes/Réglémentations			UL 248

Caractéristiques techniques ETIM 6.0

Appareillage de protection, fusibles et modifications classes (EG000020) / Fusible NH (EC000055)			
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Installation électrique, appareillage / Insert fusible / Fusible basse tension à haut pouvoir de coupure (ecl@ss8.1-27-14-20-05 [AFZ800012])			
taille			autre
courant nominal assigné		A	500
tension assignée		V	700
classe de fonctionnement			autre
finition du voyant indicateur			sans