

Cartouche fusible, grande vitesse, 30 A, AC 600 V, 14.3 x 73.0 mm, UR



Référence **TRON RECTIFIER FUSE KAC-30**
 N° de catalogue **KAC-30**

Gamme de livraison

| | | | |
|---------------------------|---|---|---|
| Gamme | | | fusible |
| Fonction de base | | | cartouche fusible |
| Domaine d'utilisation | | | grande vitesse |
| Courant assigné d'emploi | I | A | 30 |
| Tension assignée d'emploi | | | AC 600 V |
| Facteur de zoom | | | 14.3 x 73.0 mm |
| Utilisable pour taille | | | Convertisseurs/redresseurs de puissance, démarreurs à tension réduite |
| Norme/Agrément | | | UR |
| Normes/Réglementations | | | UL Recognized |

Caractéristiques techniques ETIM 6.0

| | | | |
|--|--|---|-------|
| Appareillage de protection, fusibles et modifications classes (EG000020) / Fusible NH (EC000055) | | | |
| Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Installation électrique, appareillage / Insert fusible / Fusible basse tension à haut pouvoir de coupure (ecl@ss8.1-27-14-20-05 [AFZ800012]) | | | |
| taille | | | autre |
| courant nominal assigné | | A | 30 |
| tension assignée | | V | 600 |
| classe de fonctionnement | | | autre |
| finition du voyant indicateur | | | sans |