

Cartouche fusible, Basse tension, 6 A, AC 600 V, DC 300 V, 20 x 26 x 48 mm, CF, J, UL, CSA, sans voyant, lent



Référence **CUBEFUSE, TCF 6A NON-IND**  
 N° de catalogue **TCF6RN**

Illustration non contractuelle

### Gamme de livraison

|                           |        |   |   |
|---------------------------|--------|---|---|
| Gamme                     |        |   | fusible   |
| Fonction de base          |        |   | cartouche fusible   |
| Domaine d'utilisation     |        |   | Basse tension   |
| Courant assigné d'emploi  | I      | A | 6   |
| Tension assignée d'emploi |        |   | AC 600 V<br>DC 300 V  |
| Facteur de zoom           |        |   | 20 x 26 x 48 mm   |
| Classe d'emploi           |        |   | CF<br>J   |
| Voyant indicateur         |        |   | sans voyant   |
| Utilisable pour taille    |        |   | Panneaux électriques, commande industrielle, sectionneurs de machines, systèmes de protection des doigts requis |
| Courbe de déclenchement   | Classe |   | lent  |
| Norme/Agrément            |        |   | UL<br>CSA   |
| Normes/Réglementations    |        |   | Homologation UL<br>CSA Certified  |