

Cartouche fusible, grande vitesse, 600 A, AC 500 V, DC 500 V, 200 kA, 39 x 110 mm, aR, UL



Référence 600A 500V S/COND REPL.XL50F600
N° de catalogue XL50F600A

Gamme de livraison

| | | | |
|---------------------------|---|----|---------------------------------------|
| Gamme | | | fusible |
| Fonction de base | | | cartouche fusible |
| Domaine d'utilisation | | | grande vitesse |
| Courant assigné d'emploi | I | A | 600 |
| Tension assignée d'emploi | | | AC 500 V DC 500 V |
| Facteur de zoom | | | 39 x 110 mm |
| Classe d'emploi | | | aR |
| Pouvoir de coupure | | kA | 200 |
| Norme/Agrément | | | UL |
| Forme | | | pattes centrées à fixation par boulon |
| Normes/Réglementations | | | UL 248-13 |

Caractéristiques techniques ETIM 6.0

| | | | |
|--|--|---|-------|
| Appareillage de protection, fusibles et modifications classes (EG000020) / Fusible NH (EC000055) | | | |
| Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Installation électrique, appareillage / Insert fusible / Fusible basse tension à haut pouvoir de coupure (ecl@ss8.1-27-14-20-05 [AFZ800012]) | | | |
| taille | | | autre |
| courant nominal assigné | | A | 600 |
| tension assignée | | V | 500 |
| classe de fonctionnement | | | autre |
| finition du voyant indicateur | | | sans |