

FICHE TECHNIQUE - DILM95-XSP(24V50HZ)



Bobine de rechange, connecteur sans outil, 24 V 50 Hz, AC, compatibilité avec : DILM80, DILM95

Référence DILM95-XSP(24V50HZ)
N° de catalogue 229984

Gamme de livraison

Gamme			Equipements complémentaires
Equipements complémentaires			Bobines individuelles
Tension de commande			24 V 50 Hz
Type de courant AC/DC			Tension alternative
Utilisation avec			DILM95 DILM80
Utilisation pour			DILM80 – DILM170

Vérification de la conception selon IEC/EN 61439

Caractéristiques techniques pour la vérification de la conception			
Température d'emploi min.		°C	-25
Température d'emploi max.		°C	60

Caractéristiques techniques ETIM 9.0

Low-voltage industrial components (EG000017) / Bobine de contacteur (EC001043)			
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Technique de commutation basse tension / Contacteur (BT) / Bobine pour contacteur (ecl@ss13-27-37-10-12 [AKF021018])			
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz		V	24 - 24
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz		V	0 - 0
tension d'alimentation de courant nominal CC		V	0 - 0
type de tension d'actionnement			AC

Homologations

Product Standards			IEC/EN 60947-4-1; UL 508; CSA-C22.2 No. 14-05; CE marking
UL File No.			E29096
UL Category Control No.			NLDX
CSA File No.			012528
CSA Class No.			2411-03, 3211-04
North America Certification			UL listed, CSA certified
Specially designed for North America			No