FICHE TECHNIQUE - M30C-FWRS-MS10

Bouton à clé, avant plat, à accrochage, 2 positions, MS10, clé amovible :
Cadran 0, I, en métal

Référence	**M30C-FWRS-MS10**
N° de catalogue	**187051**

Gamme de livraison

Gamme			Face avant lisse (perçage 30,5 mm)
Fonction de base			Boutons à clé
Design RMQ			face avant plate
Diamètre de perçage	∅	mm	30.5
Appareil individuel/Appareil complet			Appareil individuel
Forme			dispositif de commande par clé
			à accrochage
Fonction :			
			60°
			Non utilisable pour des installations avec serrures à combinaisons multiples
			2 positions
Serrure			MS10
Retrait de la clé en position			
			0
			I
Degré de protection			IP66
Collerette			Collerette en métal
Connexion à SmartWire-DT			avec raccords SWD-RMQ oui
Remarques			Position de retrait de la clé modifiables à l'aide de pièces de codage M22-XC-… Fonction accrochage/rappel modifiable à l'aide de pièces de codage M22-XC-Y
Information sur les éléments compris dans la fourniture			avec 1 clé

Caractéristiques techniques

Généralités

Conformité aux normes			VDE 0660 IEC/EN 60947
Longévité mécanique	manœuvres	x 10^6	> 0.1
Fréquence de commande	man./h		≦ 100
Couple de commande		Nm	≦ 0.5
Résistance climatique			Chaleur humide cyclique, selon IEC 60068-2-30 Chaleur humide, constante, selon IEC 60068-2-78
Degré de protection			IP66
Température ambiante			
Appareil nu		°C	-25 - +70
Position de montage			Quelconque
Tenue aux chocs		g	selon IEC 60068-2-27 Semi-sinusoïdal Durée de choc 11 ms 15
Agréments pour l'équipement des navires			GL DNV

Vérification de la conception selon IEC/EN 61439

Caractéristiques techniques pour la vérification de la conception			
Température d'emploi min.		°C	-25
Température d'emploi max.		°C	70

Caractéristiques techniques ETIM 9.0

Low-voltage industrial components (EG000017) / Tête de sélecteur (EC000222)

Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Technique de commutation basse tension / Appareillage de commande et de signalisation / Tête pour sélecteur (ecl@ss13-27-37-12-13 [AKF031019])

nombre de positions de commutation		2
finition de l'élément d'actionnement		clé
adapté à l'éclairage		No
couleur de l'élément d'actionnement		noir
couleur de la calotte du voyant lumineux		autre
type de lentille		rond
diamètre de trou	mm	30
largeur de l'ouverture	mm	0
hauteur de l'ouverture	mm	0
fonction de commutation encliquetable		Yes
à rappel		No
avec bague frontale		Yes
matériau de la bague frontale		métal
couleur de bague frontale		titane
indice de protection (IP), face avant		IP66
degré de protection (NEMA)		4X, 13

Homologations

Product Standards		IEC/EN 60947-5; UL 508; CSA-C22.2 No. 14-05; CSA-C22.2 No. 94-91; CE marking
UL File No.		E29184
UL Category Control No.		NKCR
CSA File No.		012528
CSA Class No.		3211-03
North America Certification		UL listed, CSA certified
Degree of Protection		UL/CSA Type 3R, 4X, 12, 13

© 07/2022 by Eaton Industries GmbH