



Cartouche fusible, grande vitesse, 350 A, AC 700 V, DC 700 V, 200 kA, 39 x 129 mm, aR, UL, avec indicateur de déclenchement



Référence 700V 350AMP S/COND FUSE W/INDICATOR
N° de catalogue IXL70F350

Gamme de livraison

Gamme			fusible
Fonction de base			cartouche fusible
Domaine d'utilisation			grande vitesse
Courant assigné d'emploi	I	A	350
Tension assignée d'emploi			AC 700 V DC 700 V
Facteur de zoom			39 x 129 mm
Classe d'emploi			aR
Voyant indicateur			avec indicateur de déclenchement
Pouvoir de coupure		kA	200
Norme/Agrément			UL
Forme			pattes centrées à fixation par boulon
Normes/Réglementations			UL 248-13

Caractéristiques techniques ETIM 7.0

Appareils de protection des installations, des équipements et des personnes (EG000020) / Fusible NH (EC000055)			
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Installation électrique, appareillage / Insert fusible / Fusible basse tension à haut pouvoir de coupure (ecl@ss10.0.1-27-14-20-05 [AFZ800015])			
taille			autre
calibre/courant nominal assigné (In)		A	350
tension assignée (Ue)		V	700
type de tension			AC
pouvoir de coupure nominal		kA	200
classe de fonctionnement			aR (gamme partielle protection des convertisseurs)
finition du voyant indicateur			autre
insulated metal gripping lugs (IMGL)			non

Plus d'informations sur les produits (liens)

Fiche technique produit (pdf)	http://www1.cooperbusmann.com/pdf/4a317260-8e98-40d9-b43b-e80c53a102f6.pdf
-------------------------------	---