

6. CÂBLES POUR L'INDUSTRIE

LIYCY



APPLICATION

Câble souple blindé, par tresse en cuivre étamé, suivant code couleur DIN47100, destiné :

- ▶ Aux transmissions de données dans le domaine de l'électronique, des systèmes d'automatisme et de mesure

Référence	Désignation	Ø mm +/- 10 %	Poids (Kg / Km)
LIYCY2X0,25	LIYCY 2X0,25mm ²	4	24
LIYCY3X0,25	LIYCY 3X0,25mm ²	4,2	29
LIYCY4X0,25	LIYCY 4X0,25mm ²	4,5	34
LIYCY5X0,25	LIYCY 5X0,25mm ²	4,9	39
LIYCY7X0,25	LIYCY 7X0,25mm ²	5,2	49
LIYCY2X0,34	LIYCY 2X0,34mm ²	4,4	31
LIYCY3X0,34	LIYCY 3X0,34mm ²	4,7	37
LIYCY4X0,34	LIYCY 4X0,34mm ²	5,1	44
LIYCY5X0,34	LIYCY 5X0,34mm ²	5,5	54
LIYCY7X0,34	LIYCY 7X0,34mm ²	5,9	63
LIYCY2X0,50	LIYCY 2X0,50mm ²	4,9	46
LIYCY3X0,50	LIYCY 3X0,50mm ²	5,1	54
LIYCY4X0,50	LIYCY 4X0,50mm ²	5,5	56
LIYCY5X0,50	LIYCY 5X0,50mm ²	6	73
LIYCY7X0,50	LIYCY 7X0,50mm ²	6,5	89
LIYCY12X0,50	LIYCY 12X0,50mm ²	7	141
LIYCY2X0,75	LIYCY 2X0,75mm ²	5,3	57
LIYCY3X0,75	LIYCY 3X0,75mm ²	5,6	62
LIYCY4X0,75	LIYCY 4X0,75mm ²	6	90
LIYCY5X0,75	LIYCY 5X0,75mm ²	6,6	92
LIYCY7X0,75	LIYCY 7X0,75mm ²	7,1	117
LIYCY12X0,75	LIYCY 12X0,75mm ²	9,4	182
LIYCY19X0,75	LIYCY 19X0,75mm ²	12,3	272
LIYCY2X1	LIYCY 2X1mm ²	5,7	66
LIYCY3X1	LIYCY 3X1mm ²	6	74
LIYCY4X1	LIYCY 4X1mm ²	6,5	109
LIYCY5X1	LIYCY 5X1mm ²	7,1	111
LIYCY7X1	LIYCY 7X1mm ²	7,7	166
LIYCY12X1	LIYCY 12X1mm ²	10,2	239
LIYCY19X1	LIYCY 19X1mm ²	12,1	355
LIYCY27X1	LIYCY 27X1mm ²	14,7	502
LIYCY37X1	LIYCY 37X1mm ²	17,1	660
LIYCY2X1,5	LIYCY 2X1,5mm ²	6,4	80
LIYCY3X1,5	LIYCY 3X1,5mm ²	6,8	105
LIYCY4X1,5	LIYCY 4X1,5mm ²	7,4	127
LIYCY5X1,5	LIYCY 5X1,5mm ²	8,3	159

CONDITIONNEMENTS  100m /  500m /  1000m /  GL (Grande Longueur)

6. CÂBLES POUR L'INDUSTRIE

LIYCY 1KV



APPLICATION

Câble souple blindé, par tresse en cuivre étamé, isolé


▶ A l'alimentation des équipements électriques industriels

Référence	Désignation	Ø mm +/- 10 %	Poids (Kg / Km)
LIYCY1KV3G1,5	LIYCY 1000V 3G1,5mm ²	9,9	148
LIYCY1KV4G1,5	LIYCY 1000V 4G1,5mm ²	10,7	191
LIYCY1KV3G2,5	LIYCY 1000V 3G2,5mm ²	11,5	186
LIYCY1KV4G2,5	LIYCY 1000V 4G2,5mm ²	12,2	250
LIYCY1KV3G4	LIYCY 1000V 3G4mm ²	13,4	322
LIYCY1KV 4G4	LIYCY 1000V 4G4mm ²	14,6	394
LIYCY1KV3G6	LIYCY 1000V 3G6mm ²	14,9	463
LIYCY1KV4G6	LIYCY 1000V 4G6mm ²	16,3	486
LIYCY1KV5G6	LIYCY 1000V 5G6mm ²	17,9	583
LIYCY1KV4G10	LIYCY 1000V 4G10mm ²	19,2	732

Autres sections : nous consulter

CONDITIONNEMENTS

 500m /  1000m /  GL (Grande Longueur)



Le saviez-vous ?

CODE COULEUR DIN 47100 POUR MULTICONDUCTEURS LIYCY

1	blanc	16	jaune/brun	31	vert/bleu	46	jaune/vert/noir
2	brun	17	blanc/gris	32	jaune/bleu	47	gris/rose/noir
3	vert	18	gris/marron	33	vert/rouge	48	rouge/bleu/noir
4	jaune	19	blanc/rose	34	jaune/rouge	49	blanc/vert/noir
5	gris	20	rose/brun	35	vert/noir	50	brun/vert/noir
6	rose	21	blanc/bleu	36	jaune/noir	51	blanc/jaune/noir
7	bleu	22	brun/bleu	37	gris/bleu	52	jaune/brun/noir
8	rouge	23	blanc/rouge	38	rose/bleu	53	blanc/gris/noir
9	noir	24	brun/rouge	39	gris/rouge	54	gris/brun/noir
10	violet	25	blanc/noir	40	rose/rouge	55	blanc/rose/noir
11	gris/rose	26	brun/noir	41	gris/noir	56	rose/brun/noir
12	rouge/bleu	27	gris/vert	42	rose/noir	57	blanc/bleu/noir
13	blanc/vert	28	jaune/gris	43	bleu/noir	58	brun/bleu/noir
14	brun/vert	29	rose/vert	44	rouge/noir	59	blanc/rouge/noir
15	blanc/jaune	30	jaune/rose	45	blanc/brun/noir	60	brun/rouge/noir