

<b>Code d'identification unique du produit type</b>	20SF74001
<b>Identification du produit</b>	RTE SF740 sans jonc
<b>Références</b>	P3000...4x1,5 <sup>2</sup> , P3001...7x1,5 <sup>2</sup> , P3002...10x1,5 <sup>2</sup> , P3003...14x1,5 <sup>2</sup> , P3004...19x1,5 <sup>2</sup> , P3005...27x1,5 <sup>2</sup> , P3006...2x4 <sup>2</sup> , P3007...4x4 <sup>2</sup> , P3008...7x4 <sup>2</sup> , P3010...14x4 <sup>2</sup> , P3011...19x4 <sup>2</sup> , P3013...4x6 <sup>2</sup> , P3014...7x6 <sup>2</sup> , P3016...14x6 <sup>2</sup> , P3017...19x6 <sup>2</sup> , P3019...4x10 <sup>2</sup> , P3020...8x10 <sup>2</sup> , P3023...8x16 <sup>2</sup> , P3028...37x1,50 <sup>2</sup>
<b>Usage(s) prévu(s)</b>	Câble pour applications générales dans les ouvrages de construction soumis aux exigences de réaction au feu
<b>Fabricant</b>	Acome – Usines de Romagny F-50140 Mortain

Caractéristiques essentielles	Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances
Réaction au feu	1+
Substances dangereuses	3
<b>Norme harmonisée</b>	EN 50575 : 2014 + A1 : 2016
<b>Organisme notifié(s) n°</b>	2658

### Performances déclarées

Caractéristiques essentielles	Performance
Réaction au feu	B2ca-s3,d0,a3
Substances dangereuses	NPD

Déclaration de performance accessible sur le site internet : <http://www.acome.com>

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) n° 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

**PERRIER Arnaud**

Responsable technique

À Mortain, le  
05/06/2020



<b>Unique identification code of the product-type</b>	20SF74001
<b>Product identification</b>	RTE SF740 sans jonc
<b>References</b>	P3000...4x1,5 <sup>2</sup> , P3001...7x1,5 <sup>2</sup> , P3002...10x1,5 <sup>2</sup> , P3003...14x1,5 <sup>2</sup> , P3004...19x1,5 <sup>2</sup> , P3005...27x1,5 <sup>2</sup> , P3006...2x4 <sup>2</sup> , P3007...4x4 <sup>2</sup> , P3008...7x4 <sup>2</sup> , P3010...14x4 <sup>2</sup> , P3011...19x4 <sup>2</sup> , P3013...4x6 <sup>2</sup> , P3014...7x6 <sup>2</sup> , P3016...14x6 <sup>2</sup> , P3017...19x6 <sup>2</sup> , P3019...4x10 <sup>2</sup> , P3020...8x10 <sup>2</sup> , P3023...8x16 <sup>2</sup> , P3028...37x150 <sup>2</sup>
<b>Intended use/es</b>	Cable for general applications in construction works subject to reaction to fire requirements
<b>Manufacturer</b>	Acome – Usines de Romagny F-50140 Mortain

Essential characteristics	System/s of AVCP
<b>Reaction to fire</b>	1+
<b>Dangerous substances</b>	3
<b>Harmonised standard</b>	EN 50575 : 2014 + A1 : 2016
<b>Notified body/ies</b>	2658

Declared performances	
Essential characteristics	Performance
<b>Reaction to fire</b>	B2ca-s3,d0,a3
<b>Dangerous substances</b>	NPD

Declaration of performance available on the website : <http://www.acome.com>

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) N° 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Signed for and on behalf of the manufacturer by :

**PERRIER Arnaud**  
Technical Manager

At Mortain, on  
05/06/2020



<b>Eindeutiger Kenncode des Produkttyps</b>	20SF74001
<b>Produktidentifikation</b>	RTE SF740 sans jonc
<b>Verweise</b>	P3000...4x1,5 <sup>2</sup> , P3001...7x1,5 <sup>2</sup> , P3002...10x1,5 <sup>2</sup> , P3003...14x1,5 <sup>2</sup> , P3004...19x1,5 <sup>2</sup> , P3005...27x1,5 <sup>2</sup> , P3006...2x4 <sup>2</sup> , P3007...4x4 <sup>2</sup> , P3008...7x4 <sup>2</sup> , P3010...14x4 <sup>2</sup> , P3011...19x4 <sup>2</sup> , P3013...4x6 <sup>2</sup> , P3014...7x6 <sup>2</sup> , P3016...14x6 <sup>2</sup> , P3017...19x6 <sup>2</sup> , P3019...4x10 <sup>2</sup> , P3020...8x10 <sup>2</sup> , P3023...8x16 <sup>2</sup> , P3028...37x150 <sup>2</sup>
<b>Verwendungszweck(e)</b>	Kabel/Leitung für allgemeine Anwendungen in Bauwerken in Bezug auf die Anforderungen an das Brandverhalten
<b>Hersteller</b>	ACOME - Produktionsstandort Usines de Romagny, F-50140 Mortain

Wesentlichen Merkmale	System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit
<b>Brandverhalten</b>	1+
<b>Gefährliche Stoffe</b>	3
<b>Harmonisierte Norm</b>	EN 50575 : 2014 + A1 : 2016
<b>Notifizierte Stelle(n)</b>	2658

Erklärte Leistung(en)	
Wesentlichen Merkmale	Leistung
<b>Brandverhalten</b>	B2ca-s3,d0,a3
<b>Gefährliche Stoffe</b>	NPD

Leistungserklärung steht auf folgender Website zur Verfügung und zum Download bereit: <http://www.acle.com>

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

**PERRIER Arnaud**  
Technischer Leiter

Mortain, den  
05/06/2020



<b>Codice di identificazione unico del prodotto-tipo</b>	20SF74001
<b>Identificazione del prodotto</b>	RTE SF740 sans jonc
<b>Riferimenti</b>	P3000...4x1,5 <sup>2</sup> , P3001...7x1,5 <sup>2</sup> , P3002...10x1,5 <sup>2</sup> , P3003...14x1,5 <sup>2</sup> , P3004...19x1,5 <sup>2</sup> , P3005...27x1,5 <sup>2</sup> , P3006...2x4 <sup>2</sup> , P3007...4x4 <sup>2</sup> , P3008...7x4 <sup>2</sup> , P3010...14x4 <sup>2</sup> , P3011...19x4 <sup>2</sup> , P3013...4x6 <sup>2</sup> , P3014...7x6 <sup>2</sup> , P3016...14x6 <sup>2</sup> , P3017...19x6 <sup>2</sup> , P3019...4x10 <sup>2</sup> , P3020...8x10 <sup>2</sup> , P3023...8x16 <sup>2</sup> , P3028...37x150 <sup>2</sup>
<b>Usi previsti</b>	Cavo/condotto isolato per applicazioni generali nei lavori di costruzione soggetti a prescrizioni di reazione al fuoco
<b>Fabbricante</b>	Acome – Usines de Romagny F-50140 Mortain

Caratteristiche essenziali	Sistemi di VVCP
<b>Reazione al fuoco</b>	1+
<b>Sostanze pericolose</b>	3

<b>Norma armonizzata</b>	EN 50575 : 2014 + A1 : 2016
<b>Organismi notificati</b>	2658

Prestazioni dichiarate	
Caratteristiche essenziali	Performance
<b>Reazione al fuoco</b>	B2ca-s3,d0,a3
<b>Sostanze pericolose</b>	NPD

Dichiarazione di prestazione disponibile sul sito: <http://www.acome.com>

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n° 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

**PERRIER Arnaud**  
Responsabile Tecnico

In Mortain, addì  
05/06/2020



<b>Código de identificación único del producto</b>	20SF74001
<b>Identificación del producto</b>	RTE SF740 sans jonc
<b>Referencias</b>	P3000...4x1,5, P3001...7x1,5, P3002...10x1,5, P3003...14x1,5, P3004...19x1,5, P3005...27x1,5, P3006...2x4 <sup>2</sup> , P3007...4x4 <sup>2</sup> , P3008...7x4 <sup>2</sup> , P3010...14x4 <sup>2</sup> , P3011...19x4 <sup>2</sup> , P3013...4x6 <sup>2</sup> , P3014...7x6 <sup>2</sup> , P3016...14x6 <sup>2</sup> , P3017...19x6 <sup>2</sup> , P3019...4x10 <sup>2</sup> , P3020...8x10 <sup>2</sup> , P3023...8x16 <sup>2</sup> , P3028...37x150 <sup>2</sup>
<b>Usos previstos</b>	Cable sujeto a requisitos de reacción al fuego para aplicaciones generales en obras de construcción
<b>Fabricante</b>	Acome – Usines de Romagny F-50140 Mortain

Características esenciales	Sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones (EVCP)
<b>Resistencia al fuego</b>	1+
<b>Sustancias peligrosas</b>	3
<b>Norma armonizada</b>	EN 50575 : 2014 + A1 : 2016
<b>Organismos notificados</b>	2658

Rendimiento declaradas	
Características esenciales	Rendimiento
<b>Resistencia al fuego</b>	B2ca-s3,d0,a3
<b>Sustancias peligrosas</b>	NPD

Declaración de rendimiento disponible en el sitio web: <http://www.acome.com>

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) n° 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba identificado.

Firmado por y en nombre del fabricante :

**PERRIER Arnaud**  
Responsable Departamento Técnico

En Mortain, el  
05/06/2020

