



CABLES OPTIQUES FAST- PRECO ACOLAN OPTIQUE

- Câbles optiques préconnectorisés
- 6 à 24 Fo
- OM3 et OS2
- SC-SC

AVANTAGES

- Large gamme gérée sur stock ou sur mesure
- Code couleur FOTAG
- Ouverte chaussette de tirage rapide et sans outil spécifique
- Adapté aux tiroirs de tête de câble du marché
- Installation simple et rapide

APPLICATION

- Valable pour tout type d'application en intérieur
- Ne nécessite pas d'outil particulier
- Fibres 900 microns préconnectorisées aux extrémités et protégées par une chaussette de tirage
- Résistance traction jusqu'à 300 N

CARACTÉRISTIQUES

CONTENU DU PRODUIT

- 1 câble optique préconnectorisé équipé à chaque extrémité de presse-étoupe
- 1 gaine de protection et de tirage par extrémité préconnectorisée
- 2 écrous presse-étoupe
- 1 rapport de test stipulant les pertes réelles sur chaque fibre pour le lien complet

Câble avec gaine de protection et tirage



Câble une fois les gaines retirées par l'utilisateur



GÉNÉRALES

Caractéristiques		VALEURS	
Gamme de température	Transport et stockage	- 20°C à + 70°C	
	Utilisation	-20C à + 60°C	
Tenue en traction maximale (N)		300 (environ 30 kg)	
Diamètre maxi de la protection		Câble jusqu'à 24 fibres optiques : 26 mm	
Diamètre de la gaine du câble		4 à 12 Fo : 4,5 mm 24 Fo : 5 mm	
Couleur code fibre		FOTAG IEEE 802.8	
Fibres optiques		Multimode 50/125 om3 Monomode 9/125 OS2 (ITU-T G.G652.D)	
Connecteurs		SC-SC	
Nombre de connecteurs		Jusqu'à 24 (par extrémité de câble)	
Classification CPR		Dca	
Résistance à l'écrasement du câble (N/10cm)		600	
Perte d'insertion		Typique (dB/km)	Maximum (dB/km)
G652D		0,36/0,22 @1310/1550nm	0,5/0,4 @1310/1550 nm
OM3		3,0/1,0 @850/1300 nm	3,5/1,5 @850/1300 nm
Rayon de courbure fibre minimum (mm)		OS2	OM3
		16	30

Couleur câble en fonction du type de fibre : OS2 : Jaune, OM3 : Bleu Aqua

PRODUITS DE LA GAMME

	6 FO	Code EAN	12 FO	Code EAN	24 FO	Code EAN
PRECO OM3 SC-SC	IC1109-C50	3700223642281	IC1110-C50	3700223642465	IC1111-C50	3700223642632
	IC1109-T60	3700223642298	IC1110-T60	3700223642472	IC1111-T60	3700223642649
	IC1109-T70	3700223642304	IC1110-T70	3700223642489	IC1111-T70	3700223642656
	IC1109-T80	3700223642311	IC1110-T80	3700223642496	IC1111-T80	3700223642663
	IC1109-T90	3700223642328	IC1110-T90	3700223642502	IC1111-T90	3700223642670
	IC1109-T100	3700223642335	IC1110-T100	3700223642816	IC1111-T100	3700223642687
	IC1109-T120	3700223642342	IC1110-T120	3700223642519	IC1111-T120	3700223642694
	IC1109-T140	3700223642359	IC1110-T140	3700223642526	IC1111-T140	3700223642700
	IC1109-T160	3700223642366	IC1110-T160	3700223642533	IC1111-T160	3700223642717
	IC1109-T180	3700223642373	IC1110-T180	370022364254	IC1111-T180	3700223642724
	IC1109-T200	3700223642380	IC1110-T200	3700223642557	IC1111-T200	3700223642731
PRECO OS2 SC-SC	IC1112-C50	3700223642397	IC1113-C50	3700223642564	IC1114-C50	3700223642748
	IC1112-T75	3700223642403	IC1113-T75	3700223642571	IC1114-T75	3700223642755
	IC1112-T100	3700223642410	IC1113-T100	3700223642588	IC1114-T100	3700223642762
	IC1112-T125	3700223642427	IC1113-T125	3700223642595	IC1114-T125	3700223642779
	IC1112-T150	3700223642434	IC1113-T150	3700223642601	IC1114-T150	3700223642786
	IC1112-T175	3700223642441	IC1113-T175	3700223642618	IC1114-T175	3700223642793
	IC1112-T200	3700223642458	IC1113-T200	3700223642625	IC1114-T200	3700223642809

CONDITIONNEMENT	
Jusqu'à 50 mètres inclus	Couronne sous carton
50 mètres exclus à 100 mètres inclus	Touret Ø 240 mm
100 mètres exclus à 200 m inclus	Touret Ø 370 mm

Câbles fournis avec un emballage de protection à maintenir jusqu'à complète utilisation du produit

NORMES ET STANDARDS

COMPORTEMENT AU FEU

Dca

PRÉCONISATIONS

GUIDE D'INSTALLATION

www.fiberuser.com/fast-preco-a

- Identifiant/Login : acome
- Mot de passe/Password : 892456

Guide ACOLAN® Optique

RÈGLES DE STOCKAGE, TRANSPORT ET POSE DES CÂBLES POUR LES RÉSEAUX TERTIAIRES

Société coopérative et participative à capital variable. Siège social : 52 rue du Montparnasse, 75014 Paris France - SIREN 562 123 513 - RCS de Paris 562 123 513. Cette documentation appartient exclusivement à la société ACOME. Toute reproduction, copies, extractions, modifications, etc., intégrales ou partielles, sont formellement interdites sauf autorisation préalable et écrite d'ACOME. En raison de l'évolution technique, ACOME se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les caractéristiques techniques annoncées pour ce produit et/ou de cesser la fabrication de celui-ci.