



TIROIR OPTIQUE COUPLEUR|HEMERA

- Tiroir optique coulissant avec coupleurs 1 ou 2 vers 8 16 et 32 fibres
- Raccords SCA simplex
- Cassette de réparation de fibres incluse

AVANTAGES

- Facilité d'ouverture
- Coupleur connectorisé et rapporté en façade prêt à emploi
- Léger, résistant et ergonomique
- 100% polycarbonate renforcé fibres de verre
- Cassette intégrée pour la maintenance

APPLICATION

- Le tiroir optique avec coupleur s'intègre dans les installations passive optical LAN
- Permet de placer un niveau de couplage directement en baie dans un local technique

CARACTÉRISTIQUES

GÉNÉRALES

CARACTÉRISTIQUES		
DÉSIGNATION	UNITÉ	Raccords SCA Simplex
Hauteur	U	1
Capacité	coupleur	1:4, 1:8, 1:16, 1:32 2:4, 2:8, 2:16, 2:32
Cassette	12 épissures	-
Entrée de câble	-	2 entrées de chaque côté à l'arrière
Fixation du tiroir	-	4 écrous cage + 4 vis
Diamètre max. de câble	mm	12
Dimensions (HxPxL) hors-tout	mm	44 x 229 x 483 (19") / 533 (ETSI)
Distance face avant / montant	mm	27 / 102
Poids	Kg16	1,4
Température d'utilisation	°C	-25 / +70
Matériau	-	polycarbonate chargé fibres de verre
Couleur	RAL	9005 (noir)

PRODUITS DE LA GAMME

TIROIRS COUPLEUR	
Coupleur	référence
1 vers 4	IB1494
2 vers 4	IB1495
1 vers 8	IB1496
2 vers 8	IB1497
1 vers 16	IB1498
2 vers 16	IB1499
1 vers 32	IB1650
2 vers 32	IB1651

Complétez votre tiroir optique avec notre guide cordon 1U référence IB1441, l'accessoire pratique !

ACCESSOIRES	
DESIGNATION	CODE ARTICLE
RANGE CORDONS Tiroir optique 1U Polycarbonate	IB1441