

Profil Environnemental Produit (PEP)

ACOLAN® OPTIQUE - Gamme MBO

Câbles MBO de 2 à 24 fibres optiques - Gaine LSOH-FR
Intérieur/Extérieur en version Standard et Renforcée

Câble de données à très haut débit

Déclaration environnementale de type III

N° d'enregistrement : ACOM-00075-V01.01-FR	Règles de rédaction : PEP-PCR-ed3-FR-2015 04 02 complété par le : PSR-0001-ed3-FR-2015 10 16
N° d'habilitation du vérificateur : VH08	Information et référentiels : www.pep-ecopassport.org
Date d'édition : 09-2019	Durée de validité : 5 ans
Vérification indépendante de la déclaration et des données, conformément à l'ISO 14025 : 2010 Interne <input type="checkbox"/> Externe <input checked="" type="checkbox"/>	
Revue critique du PCR conduite par un panel d'experts présidé par Philippe Osset (SOLINNEN).	
Les éléments du PEP ne peuvent être comparés avec les éléments issus d'un autre programme.	
Document conforme à la norme ISO 14025 : 2010 « Marquages et déclarations environnementaux. Déclarations environnementales de Type III.	

Profil Environnemental Produit (PEP)

ACOLAN Optique

Gamme MBO - Gaine LSOH-FR

Version Standard ou Renforcée - 2, 4, 6, 8, 12 ou 24 FO




Description du produit

ACOLAN® OPTIQUE - Gamme MBO sont des câbles optiques composés de 2 à 24 fibres optiques et d'une gaine sans halogène.

Ces câbles existent en version multimode/monomode et standard/renforcé. Il s'agit de câbles de données à très haut débit destinés aux réseaux locaux informatiques pour des liaisons campus, rocades et horizontales. Ils peuvent être utilisés en intérieur et en extérieur et sont adaptés à tout type d'environnement : résidentiel, tertiaire, industriel ou des Etablissements Recevant du Public (ERP).

- ① - **Modules serrés:** 12 fibres optiques 900µm
- ② - **Renforts :** protection renforcée à base de fibre anti-rongeurs
- ③ - **Etanchéité:** filin gonflant
- ④ - **Gaine finale** gaine LSOH, conforme EN50290-2-28



Ce document présente les impacts environnementaux du produit de référence :

MBO 12FO version renforcée (B1211, B1216, B1221, B1226)

Les impacts environnementaux des produits complémentaires de la version renforcée : de B1208 à B1210, de B1212 à B1215, de B1217 à B1220, B1222 à B1225, ainsi que B1227, et de B1237 à B1240 composés de 4, 6, 8 ou 24 fibres optique, peuvent être calculés simplement au moyen de règles d'extrapolation détaillées dans le paragraphe *Règles d'extrapolation*. Aussi ils seront calculés pour les produits complémentaires de la version standard : de B1184 à B1196, de B1232 à B1236, de B1202 à B1207 composés de 2, 4, 6, 8, 12 ou 24 fibres optique.

Unité fonctionnelle

« Transmettre un signal de communication sur 1 mètre selon le protocole 10GBASE-SR, à 850nm, pendant 10 années et à un taux d'utilisation de 100% en conformité avec les normes en vigueur. »

Documents de normalisation : se référer à la fiche technique du produit.

La durée et le taux d'utilisation correspondent à l'application "Bâtiment, LAN: industriel (usines, entrepôts)" telle que définie dans le tableau donné en Annexe 1 des règles spécifiques aux Fils, Câbles et Matériels de raccordement (PSR-0001-ed3-FR-2015 10 16).

Matériaux constitutifs

La masse totale du câble MBO 12FO version renforcée (B1211, B1216, B1221, B1226) est de 111,05 g/m (emballage compris) répartis dans les matériaux suivants : (les calculs sont effectués pour une unité de 1 mètre de

Plastiques	21.0%	Métaux	0.3%	Autres	63.6%	Emballage	15.1%
-------------------	--------------	---------------	-------------	---------------	--------------	------------------	--------------

en % de la masse

Ce produit ne contient pas de substances interdites par la réglementation en vigueur lors de sa mise sur le marché en dehors des opérations de maintenance effectuées lors de la phase d'utilisation.

Estimation de l'emploi de matériaux recyclés : **6.4% en masse.**

2019 - PEP ecopassport® ACOM-00075-V01.01-FR - ACOLAN® OPTIQUE - Gamme MBO - Toutes reproductions ou modifications ne peuvent être réalisées sans l'accord préalable d'ACOME. La société ACOME se réserve le droit de modifier tout ou partie de ce document en vue de son amélioration, à tout moment et sans préavis.

Profil Environnemental Produit (PEP)

ACOLAN Optique

Gamme MBO - Gaine LSOH-FR

Version Standard ou Renforcée - 2, 4, 6, 8, 12 ou 24 FO



Fabrication

Systeme de management certifié

Les câbles ACOLAN® OPTIQUE - Gamme MBO sont fabriqués sur le site de Mortain (Manche) ayant reçu la certification environnementale ISO14001 conception et fabrication.

Le modèle énergétique retenu pour la phase Fabrication est :

Electricité France 1kV-60kV - Module ELCD année 2008

Emballage conçu pour réduire l'impact environnemental

Ce produit est conditionné sur un touret bois certifié PEFC™, attestant d'une traçabilité de la filière bois et d'une gestion durable des forêts.



- L'emballage de 16.8 g pour 1 mètre de produit emballé, est composé d'un touret bois, de capuchons sans valve et d'un douvage lamellaire maintenu par un feuillard PP.
- Conditionnement en longueur de 2100 m sur touret

Les emballages ont été conçus conformément à la réglementation en vigueur

- Directive 94/62/CE relative aux emballages et aux déchets d'emballage.

Distribution

Scénario de transport

- Le scénario de transport retenu est un transport local, soit 1000 km parcourus par camion (données génériques) pour parvenir de notre site de fabrication au distributeur le plus proche de nos clients français.


Installation

En raison d'une grande variété possible d'installation de ce produit, le procédé d'installation est exclu du périmètre du PEP. La détermination de l'impact du procédé d'installation (de pose) sera réalisée par les utilisateurs du PEP, en fonction du contexte d'utilisation du produit.

Est pris en compte dans cette étape d'installation : l'impact des chutes de câble issues de l'installation (3% de chute) (production, transport et fin de vie des chutes), le transport et le traitement des emballages en fin de vie. Le scénario de transport retenu pour l'analyse de l'impact lié à la phase de traitement des déchets est de 1000 km par camion (transport local - données génériques).

La masse totale du conditionnement en fin de vie est de 16.8 g pour 1 mètre de produit emballé.

Potentiel de recyclabilité du conditionnement pour le câble MBO 12FO version renforcée (B1211, B1216, B1221, B1226) :



Le modèle énergétique retenu pour l'étape de broyage des chutes de câbles est un Mix mondial.

Source des taux de traitement : Dossier ADEME sur *La valorisation des Emballages en France - Base de données 2012*

Profil Environnemental Produit (PEP)

ACOLAN Optique

Gamme MBO - Gaine LSOH-FR

Version Standard ou Renforcée - 2, 4, 6, 8, 12 ou 24 FO



Utilisation

Scénario d'utilisation

Le scénario d'utilisation retenu :

- Catégorie de produit : PSR-0001-ed3-FR-2015 10 16 - §4.2.2.3. Les câbles à fibres optiques
- Puissance dissipée : 0,76 μ W/m par mètre de câble, pour le protocole 10GBASE-SR, à 850nm, pour un taux d'utilisation à 100% du temps pendant 10 ans (durée de vie de référence).
La méthode de détermination des pertes est calculée à partir des valeurs maximales des pertes spécifiées. Cette durée de modélisation ne constitue pas une exigence de durabilité minimale.
- Modèle énergétique : *Electricity Mix; AC; consumption mix, at consumer, 230V; France - 2008*

Consommables

Pas de consommables nécessaires à l'utilisation de ce produit.

Entretien et maintenance

Sans entretien ni maintenance nécessaires dans les conditions normales d'usage pour ce type de produit.

Fin de vie

Mode de traitement du produit

> Déchets dangereux contenus dans le produit :

Ce produit ne contient aucun déchet dangereux conformément à la Directive RoHS.

> Déchets non dangereux contenus dans le produit hors emballage :

Plastiques / métaux / autres = 94,20g par mètre

> Potentiel de recyclage :

Le potentiel de recyclage d'un produit correspond au pourcentage de matière pouvant être recyclée par les techniques actuelles existantes. Il ne tient pas compte de l'existence ou non des filières de recyclage qui sont très dépendantes de la situation locale.

Ce produit contient 2 % en masse de matière pouvant être potentiellement recyclé (hors emballage).

> Potentiel de valorisation énergétique :


La valorisation énergétique consiste à utiliser les calories dans les déchets, en les brûlant et en récupérant l'énergie ainsi produite pour, par exemple, chauffer des immeubles ou produire de l'électricité. C'est l'exploitation du gisement d'énergie que contiennent les déchets.

Ce produit contient 1% de sa masse pouvant être valorisée avec récupération d'énergie (hors emballage).

> Scénario de fin de vie :

- Est pris en compte dans cette étape de fin de vie : le transport du produit jusqu'au site de traitement, une étape de broyage et séparation des métaux et plastiques, un recyclage de 100% des métaux et une mise en décharge des autres matériaux. Le scénario de transport retenu pour cette étape de fin de vie est de 1000 km par camion (transport local - données génériques).

Potentiel de recyclabilité du câble MBO 12FO version renforcée (B1211, B1216, B1221, B1226) :



Le modèle énergétique retenu pour l'étape de broyage des câbles est un Mix mondial.

09-2019 - PEP ecopassport@ACOM-00075-V01.01-FR - ACOMLAN@OPTIQUE - Gamme MBO - Toutes reproductions ou modifications ne peuvent être réalisées sans l'accord préalable d'ACOME. La société ACOME se réserve le droit de modifier tout ou partie de ce document en vue de son amélioration, à tout moment et sans préavis.

Profil Environnemental Produit (PEP)

ACOLAN Optique

Gamme MBO - Gaine LSOH-FR

Version Standard ou Renforcée - 2, 4, 6, 8, 12 ou 24 FO



Impacts environnementaux

Méthodologie

L'évaluation des impacts environnementaux du produit MBO 12FO version renforcée (B1211, B1216, B1221, B1226) porte sur les étapes du cycle de vie suivantes : extraction des matières premières et fabrication (MPF), distribution (D), installation (I), utilisation (U) et fin de vie (FDV) du flux de référence. Elle est représentative d'un Produit de Référence commercialisé et utilisé au niveau de la France.

Pour chaque étape, les éléments de modélisation suivants ont été pris en compte :

- Fabrication : Les matériaux et composants du produit, les transports nécessaires à sa réalisation, son emballage ainsi que les déchets inhérents à sa fabrication.
- Distribution : Le transport entre notre site de fabrication à Mortain et une moyenne des livraisons sur la zone de commercialisation établie à 1000km par transport routier.
- Installation : La fin de vie des emballages et la prise en compte des chutes issues de l'installation (production, transport et fin de vie des chutes). La détermination de l'impact du procédé d'installation (de pose) sera réalisée par les utilisateurs du PEP, en fonction du contexte d'utilisation du produit.
- Utilisation : La puissance dissipée de 0,76 μ W/m par mètre de câble, pour le protocole 10GBASE-SR, à 850nm, pour un taux d'utilisation de 100% du temps pendant 10 ans (durée de vie de référence).
- Fin de vie : La fin de vie du produit de référence

Calculs effectués pour une unité de 1 mètre de câble.

Sélection Indicateurs d'impact	Total cycle de vie		Fabrication		Distribution		Installation		Utilisation		Fin de vie	
	CDV	Unités	MPF		D		I		U		FDV	
Emission de gaz à effet de serre (GWP)	5.00E-01	kg CO ₂ eq.	3.74E-01	75%	5.53E-03	1%	2.57E-02	5%	8.69E-05	<1%	9.44E-02	19%
Appauvrissement de la couche d'ozone (ODP)	1.40E-07	kg CFC-11 eq.	1.33E-07	94%	1.12E-11	<1%	3.89E-09	3%	1.24E-10	<1%	3.73E-09	3%
Acidification des sols et de l'eau (A)	7.74E-04	kg SO ₂ eq.	6.55E-04	85%	2.48E-05	3%	1.58E-05	2%	3.23E-07	<1%	7.79E-05	10%
Eutrophisation de l'eau (EP)	2.21E-04	kg PO ₄ ³⁻ eq.	1.25E-04	57%	5.71E-06	3%	2.24E-05	10%	2.95E-08	<1%	6.77E-05	31%
Formation d'ozone photochimique (POCP)	9.74E-05	kg C ₂ H ₄ eq.	8.29E-05	85%	1.76E-06	2%	4.84E-06	5%	1.87E-08	<1%	7.93E-06	8%
Appauvrissement des ressources abiotiques - éléments (ADPe)	1.73E-06	kg Sb eq.	1.67E-06	97%	2.21E-10	<1%	5.01E-08	3%	4.24E-11	<1%	2.34E-09	<1%
Appauvrissement des ressources abiotiques - énergies fossiles (ADPf)	4.17E+00	MJ	3.71E+00	89%	7.77E-02	2%	1.09E-01	3%	9.99E-04	<1%	2.75E-01	7%
Total d'énergie primaire utilisée (TPE)	1.33E+01	MJ	1.24E+01	93%	7.82E-02	<1%	3.65E-01	3%	7.93E-03	<1%	4.71E-01	4%
Volume net d'eau douce consommée (FW)	1.56E+00	m ³	1.52E+00	97%	4.95E-07	<1%	4.55E-02	3%	2.06E-03	<1%	9.03E-05	<1%
Pollution de l'eau (WP)	1.34E+02	m ³	2.59E+01	19%	9.09E-01	<1%	3.93E+00	3%	4.40E-03	<1%	1.03E+02	77%
Pollution de l'air (AP)	6.19E+01	m ³	5.64E+01	91%	2.27E-01	<1%	2.00E+00	3%	2.90E-03	<1%	3.28E+00	5%

Modélisation réalisée avec le logiciel EIME version 5.8.1 et sa base de données en version CODDE-2018-11

-2019 - PEP ecopassport@ACOM-00075-V01.01-FR - ACOLAN@OPTIQUE - Gamme MBO - Toutes reproductions ou modifications ne peuvent être réalisées sans l'accord préalable d'ACOME. La société ACOME se réserve le droit de modifier tout ou partie de ce document en vue de son amélioration, à tout moment et sans préavis.

Profil Environnemental Produit (PEP)


ACOLAN Optique

Gamme MBO - Gaine LSOH-FR

Version Standard ou Renforcée - 2, 4, 6, 8, 12 ou 24 FO



Comme illustré ci-dessous, l'impact environnemental du produit de référence se crée principalement au cours de l'étape de fabrication.



Calculs effectués pour une unité de 1 mètre de câble.

Indicateurs de flux	Total cycle de vie		MPF	D	I	U	FDV
	CDV	Unités					
Utilisation d'énergie primaire renouvelable (excl. Matières premières)	4.08E-01	MJ	3.95E-01	1.04E-04	9.04E-03	5.75E-04	3.26E-03
Utilisation de ressources d'énergie primaire renouvelable (incl. Matières premières)	9.97E-02	MJ	9.68E-02	0.00E+00	2.90E-03	0.00E+00	0.00E+00
Utilisation Totale de ressources d'énergie primaire renouvelable	5.07E-01	MJ	4.92E-01	1.04E-04	1.19E-02	5.75E-04	3.26E-03
Utilisation d'énergie primaire non-renouvelable (excl. Matières premières)	1.14E+01	MJ	1.05E+01	7.81E-02	3.11E-01	7.35E-03	4.68E-01
Utilisation de ressources d'énergie primaire non-renouvelable (incl. Matières premières)	1.44E+00	MJ	1.40E+00	0.00E+00	4.21E-02	0.00E+00	0.00E+00
Utilisation Totale de ressources d'énergie primaire non-renouvelable	1.28E+01	MJ	1.19E+01	7.81E-02	3.53E-01	7.35E-03	4.68E-01
Utilisation de matières secondaires	7.59E-03	kg	7.37E-03	0.00E+00	2.21E-04	0.00E+00	0.00E+00
Utilisation de combustibles secondaires renouvelables	0.00E+00	MJ	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00
Utilisation de combustibles secondaires non-renouvelables	0.00E+00	MJ	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00
Elimination de déchets dangereux	2.45E-01	kg	1.43E-01	0.00E+00	7.14E-03	1.64E-07	9.54E-02
Elimination de déchets non dangereux	3.34E-01	kg	2.14E-01	1.96E-04	1.35E-02	1.78E-04	1.06E-01
Elimination de déchets radioactifs	2.01E-03	kg	1.94E-03	1.40E-07	5.60E-05	2.62E-06	5.57E-06
Composants destinés à la réutilisation	0.00E+00	kg	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00
Matières destinées au recyclage	6.38E-03	kg	0.00E+00	0.00E+00	6.38E-03	0.00E+00	0.00E+00
Matières destinées à la valorisation énergétique	0.00E+00	kg	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00
Energie exportée	6.78E-03	MJ	0.00E+00	0.00E+00	6.78E-03	0.00E+00	0.00E+00

Modélisation réalisée avec le logiciel EIME version 5.8.1 et sa base de données en version CODDE-2018-11

09-2019 - PEP ecopassport@ACOM-00075-V01.01-FR - ACOLAN@OPTIQUE - Gamme MBO - Toutes reproductions ou modifications ne peuvent être réalisées sans l'accord préalable d'ACOME. La société ACOME se réserve le droit de modifier tout ou partie de ce document en vue de son amélioration, à tout moment et sans préavis.

Profil Environnemental Produit (PEP)

ACOLAN Optique

Gamme MBO - Gaine LSOH-FR

Version Standard ou Renforcée - 2, 4, 6, 8, 12 ou 24 FO



Règles d'extrapolation :

Les impacts environnementaux peuvent être estimés pour d'autres produits que celui de référence en pondérant les impacts environnementaux du produit de référence par les coefficients indiqués dans le tableau suivant :

Tableau des coefficients d'extrapolation pour le produit MBO 4FO version renforcée (B1208, B1213, B1218, B1223)

Sélection Indicateurs d'impact	Total CDV	MPF	D	I	U	FDV
Emission de gaz à effet de serre (GWP)	0.67	0.65	0.73	0.72	0.33	0.73
Appauvrissement de la couche d'ozone (ODP)	0.47	0.47		0.47		
Acidification des sols et de l'eau (A)	0.60	0.57		0.67		
Eutrophisation de l'eau (EP)	0.69	0.65		0.77		
Formation d'ozone photochimique (POCP)	0.66	0.65		0.75		
Appauvrissement des ressources abiotiques - éléments (ADPe)	0.68	0.68		0.68		
Appauvrissement des ressources abiotiques - énergies fossiles (ADPf)	0.65	0.64		0.67		
Total d'énergie primaire utilisée (TPE)	0.57	0.57		0.58		
Volume net d'eau douce consommée (FW)	0.35	0.35		0.35		
Pollution de l'eau (WP)	0.71	0.64		0.72		
Pollution de l'air (AP)	0.70	0.69	0.71			

Exemple d'utilisation du tableau :

Pour les câbles MBO 4xOM3 version renforcée (B1213), la valeur des émissions de gaz à effet de serre sur l'ensemble du cycle de vie est égal à $5,00E-01 \times 0,67 = 3,36E-01$ kg CO2 eq.

Tableau des coefficients d'extrapolation pour le produit MBO 6FO version renforcée (B1209, B1214, B1219, B1224)

Sélection Indicateurs d'impact	Total CDV	MPF	D	I	U	FDV
Emission de gaz à effet de serre (GWP)	0.71	0.70	0.75	0.74	0.50	0.75
Appauvrissement de la couche d'ozone (ODP)	0.59	0.59		0.59		
Acidification des sols et de l'eau (A)	0.67	0.65		0.77		
Eutrophisation de l'eau (EP)	0.73	0.70		0.78		
Formation d'ozone photochimique (POCP)	0.70	0.69		0.77		
Appauvrissement des ressources abiotiques - éléments (ADPe)	0.68	0.68		0.68		
Appauvrissement des ressources abiotiques - énergies fossiles (ADPf)	0.70	0.69		0.73		
Total d'énergie primaire utilisée (TPE)	0.65	0.65		0.66		
Volume net d'eau douce consommée (FW)	0.51	0.51		0.51		
Pollution de l'eau (WP)	0.74	0.69		0.74		
Pollution de l'air (AP)	0.72	0.72	0.74			

Exemple d'utilisation du tableau :

Pour les câbles MBO 6xOM3 version renforcée (B1214), la valeur des émissions de gaz à effet de serre sur l'ensemble du cycle de vie est égal à $5,00E-01 \times 0,71 = 3,56E-01$ kg CO2 eq.

09-2019 - PEP ecopassport@ACOME-00075-V01.01-FR - ACOLAN@OPTIQUE - Gamme MBO - Toutes reproductions ou modifications ne peuvent être réalisées sans l'accord préalable d'ACOME. La société ACOME se réserve le droit de modifier tout ou partie de ce document en vue de son amélioration, à tout moment et sans préavis.

Profil Environnemental Produit (PEP)

ACOLAN Optique

Gamme MBO - Gaine LSOH-FR

Version Standard ou Renforcée - 2, 4, 6, 8, 12 ou 24 FO



Tableau des coefficients d'extrapolation pour le produit MBO 8FO version renforcée (B1210, B1215, B1220, B1225)

Sélection Indicateurs d'impact	Total CDV	MPF	D	I	U	EOL
Emission de gaz à effet de serre (GWP)	0.75	0.74	0.77	0.77	0.67	0.77
Appauvrissement de la couche d'ozone (ODP)	0.71	0.71		0.72		
Acidification des sols et de l'eau (A)	0.74	0.73		0.87		
Eutrophisation de l'eau (EP)	0.76	0.75		0.79		
Formation d'ozone photochimique (POCP)	0.75	0.74		0.80		
Appauvrissement des ressources abiotiques - éléments (ADPe)	0.68	0.68		0.68		
Appauvrissement des ressources abiotiques - énergies fossiles (ADPf)	0.75	0.75		0.79		
Total d'énergie primaire utilisée (TPE)	0.74	0.74		0.75		
Volume net d'eau douce consommée (FW)	0.68	0.68		0.68		
Pollution de l'eau (WP)	0.77	0.74		0.77		
Pollution de l'air (AP)	0.75	0.74	0.76			

Exemple d'utilisation du tableau :

Pour les câbles MBO 8xOM3 version renforcée (B1215), la valeur des émissions de gaz à effet de serre sur l'ensemble du cycle de vie est égal à $5,00E-01 \times 0,75 = 3.76E-01$ kg CO2 eq.

Tableau des coefficients d'extrapolation pour le produit MBO 24FO version renforcée (B1212, B1217, B1222, B1227, B1237, B1238, B1239, B1240)

Sélection Indicateurs d'impact	Total CDV	MPF	D	I	U	FDV
Emission de gaz à effet de serre (GWP)	1.31	1.34	1.18	1.17	2.00	1.21
Appauvrissement de la couche d'ozone (ODP)	1.73	1.74		1.77		
Acidification des sols et de l'eau (A)	1.49	1.53		1.69		
Eutrophisation de l'eau (EP)	1.28	1.36		1.08		
Formation d'ozone photochimique (POCP)	1.31	1.33		1.18		
Appauvrissement des ressources abiotiques - éléments (ADPe)	1.02	1.02		1.02		
Appauvrissement des ressources abiotiques - énergies fossiles (ADPf)	1.39	1.41		1.43		
Total d'énergie primaire utilisée (TPE)	1.55	1.56		1.58		
Volume net d'eau douce consommée (FW)	1.97	1.97		1.97		
Pollution de l'eau (WP)	1.23	1.35		1.23		
Pollution de l'air (AP)	1.21	1.21	1.19			

Exemple d'utilisation du tableau :

Pour les câbles MBO 24xOM3 version renforcée (B1217), la valeur des émissions de gaz à effet de serre sur l'ensemble du cycle de vie est égal à $5,00E-01 \times 1,31 = 6.54E-01$ kg CO2 eq.

09-2019 - PEP ecopassport@ACOME-00075-V01.01-FR - ACOLAN@OPTIQUE - Gamme MBO - Toutes reproductions ou modifications ne peuvent être réalisées sans l'accord préalable d'ACOME. La société ACOME se réserve le droit de modifier tout ou partie de ce document en vue de son amélioration, à tout moment et sans préavis.

Profil Environnemental Produit (PEP)

ACOLAN Optique

Gamme MBO - Gaine LSOH-FR

Version Standard ou Renforcée - 2, 4, 6, 8, 12 ou 24 FO



Tableau des coefficients d'extrapolation pour le produit MBO 2FO version standard (B1184, B1190, B1196, B1202)

Sélection Indicateurs d'impact	Total CDV	MPF	D	I	U	FDV
Emission de gaz à effet de serre (GWP)	0.26	0.25	0.29	0.29	0.17	0.28
Appauvrissement de la couche d'ozone (ODP)	0.14	0.14		0.13		
Acidification des sols et de l'eau (A)	0.22	0.21		0.18		
Eutrophisation de l'eau (EP)	0.27	0.26		0.32		
Formation d'ozone photochimique (POCP)	0.25	0.25		0.29		
Appauvrissement des ressources abiotiques - éléments (ADPe)	0.40	0.40		0.40		
Appauvrissement des ressources abiotiques - énergies fossiles (ADPf)	0.25	0.25		0.25		
Total d'énergie primaire utilisée (TPE)	0.20	0.19		0.19		
Volume net d'eau douce consommée (FW)	0.07	0.07		0.07		
Pollution de l'eau (WP)	0.28	0.28		0.28		
Pollution de l'air (AP)	0.28	0.27	0.28			

Exemple d'utilisation du tableau :

Pour les câbles MBO 2xOM3 version standard (B1190), la valeur des émissions de gaz à effet de serre sur l'ensemble du cycle de vie est égal à $5,00E-01 \times 0,26 = 1.31E-01$ kg CO2 eq.

Tableau des coefficients d'extrapolation pour le produit MBO 4FO version standard (B1185, B1191, B1233, B1203)

Sélection Indicateurs d'impact	Total CDV	MPF	D	I	U	FDV
Emission de gaz à effet de serre (GWP)	0.32	0.32	0.31	0.33	0.33	0.30
Appauvrissement de la couche d'ozone (ODP)	0.34	0.34		0.34		
Acidification des sols et de l'eau (A)	0.33	0.34		0.34		
Eutrophisation de l'eau (EP)	0.32	0.33		0.33		
Formation d'ozone photochimique (POCP)	0.32	0.32		0.32		
Appauvrissement des ressources abiotiques - éléments (ADPe)	0.41	0.41		0.41		
Appauvrissement des ressources abiotiques - énergies fossiles (ADPf)	0.33	0.33		0.33		
Total d'énergie primaire utilisée (TPE)	0.34	0.34		0.34		
Volume net d'eau douce consommée (FW)	0.35	0.35		0.35		
Pollution de l'eau (WP)	0.31	0.34		0.31		
Pollution de l'air (AP)	0.30	0.30	0.31			

Exemple d'utilisation du tableau :

Pour les câbles MBO 4xOM3 version standard (B1191), la valeur des émissions de gaz à effet de serre sur l'ensemble du cycle de vie est égal à $5,00E-01 \times 0,32 = 1.59E-01$ kg CO2 eq.

09-2019 - PEP ecopassport® ACOM-00075-V01.01-FR - ACOLAN® OPTIQUE - Gamme MBO - Toutes reproductions ou modifications ne peuvent être réalisées sans l'accord préalable d'ACOME. La société ACOME se réserve le droit de modifier tout ou partie de ce document en vue de son amélioration, à tout moment et sans préavis.

Profil Environnemental Produit (PEP)

ACOLAN Optique

Gamme MBO - Gaine LSOH-FR

Version Standard ou Renforcée - 2, 4, 6, 8, 12 ou 24 FO



Tableau des coefficients d'extrapolation pour le produit MBO 6FO version standard (B1186, B1192, B1234, B1204)

Sélection Indicateurs d'impact	Total CDV	MPF	D	I	U	FDV
Emission de gaz à effet de serre (GWP)	0.44	0.45	0.42	0.39	0.50	0.44
Appauvrissement de la couche d'ozone (ODP)	0.49	0.49		0.50		
Acidification des sols et de l'eau (A)	0.47	0.47		0.52		
Eutrophisation de l'eau (EP)	0.44	0.45		0.36		
Formation d'ozone photochimique (POCP)	0.44	0.44		0.39		
Appauvrissement des ressources abiotiques - éléments (ADPe)	0.41	0.41		0.41		
Appauvrissement des ressources abiotiques - énergies fossiles (ADPf)	0.46	0.46		0.47		
Total d'énergie primaire utilisée (TPE)	0.48	0.48		0.49		
Volume net d'eau douce consommée (FW)	0.51	0.51		0.51		
Pollution de l'eau (WP)	0.44	0.43		0.44		
Pollution de l'air (AP)	0.42	0.42	0.41			

Exemple d'utilisation du tableau :

Pour les câbles MBO 6xOM3 version standard (B1192), la valeur des émissions de gaz à effet de serre sur l'ensemble du cycle de vie est égal à $5,00E-01 \times 0,44 = 2.21E-01$ kg CO2 eq.

Tableau des coefficients d'extrapolation pour le produit MBO 8FO version standard (B1187, B1193, B1235, B1205)

Sélection Indicateurs d'impact	Total CDV	MPF	D	I	U	FDV
Emission de gaz à effet de serre (GWP)	0.52	0.52	0.49	0.50	0.67	0.49
Appauvrissement de la couche d'ozone (ODP)	0.62	0.62		0.63		
Acidification des sols et de l'eau (A)	0.56	0.57		0.63		
Eutrophisation de l'eau (EP)	0.51	0.53		0.49		
Formation d'ozone photochimique (POCP)	0.51	0.52		0.50		
Appauvrissement des ressources abiotiques - éléments (ADPe)	0.55	0.55		0.55		
Appauvrissement des ressources abiotiques - énergies fossiles (ADPf)	0.55	0.55		0.56		
Total d'énergie primaire utilisée (TPE)	0.58	0.59		0.59		
Volume net d'eau douce consommée (FW)	0.67	0.67		0.67		
Pollution de l'eau (WP)	0.49	0.51		0.50		
Pollution de l'air (AP)	0.48	0.48	0.48			

Exemple d'utilisation du tableau :

Pour les câbles MBO 8xOM3 version standard (B1193), la valeur des émissions de gaz à effet de serre sur l'ensemble du cycle de vie est égal à $5,00E-01 \times 0,52 = 2.58E-01$ kg CO2 eq.

09-2019 - PEP ecopassport® ACOM-00075-V01.01-FR - ACOMAN@OPTIQUE - Gamme MBO - Toutes reproductions ou modifications ne peuvent être réalisées sans l'accord préalable d'ACOME. La société ACOME se réserve le droit de modifier tout ou partie de ce document en vue de son amélioration, à tout moment et sans préavis.

Profil Environnemental Produit (PEP)

ACOLAN Optique

Gamme MBO - Gaine LSOH-FR

Version Standard ou Renforcée - 2, 4, 6, 8, 12 ou 24 FO



Tableau des coefficients d'extrapolation pour le produit MBO 12FO version standard (B1188, B1194, B1236, B1206)

Sélection Indicateurs d'impact	Total CDV	MPF	D	I	U	FDV
Emission de gaz à effet de serre (GWP)	0.60	0.62	0.52	0.54	1.00	0.53
Appauvrissement de la couche d'ozone (ODP)	0.86	0.86		0.88		
Acidification des sols et de l'eau (A)	0.72	0.75		0.86		
Eutrophisation de l'eau (EP)	0.59	0.63		0.51		
Formation d'ozone photochimique (POCP)	0.61	0.62		0.56		
Appauvrissement des ressources abiotiques - éléments (ADPe)	0.55	0.55		0.55		
Appauvrissement des ressources abiotiques - énergies fossiles (ADPf)	0.65	0.67		0.68		
Total d'énergie primaire utilisée (TPE)	0.75	0.76		0.77		
Volume net d'eau douce consommée (FW)	1.00	1.00		1.00		
Pollution de l'eau (WP)	0.55	0.61		0.55		
Pollution de l'air (AP)	0.53	0.53	0.53			

Exemple d'utilisation du tableau :

Pour les câbles MBO 12xOM3 version standard (B1194), la valeur des émissions de gaz à effet de serre sur l'ensemble du cycle de vie est égal à $5,00E-01 \times 0,60 = 2,99E-01$ kg CO2 eq.

Tableau des coefficients d'extrapolation pour le produit MBO 24FO version standard (B1189, B1195, B1232, B1207)

Sélection Indicateurs d'impact	Total CDV	MPF	D	I	U	FDV
Emission de gaz à effet de serre (GWP)	1.01	1.06	0.84	0.91	2.00	0.86
Appauvrissement de la couche d'ozone (ODP)	1.62	1.64		1.67		
Acidification des sols et de l'eau (A)	1.26	1.32		1.62		
Eutrophisation de l'eau (EP)	0.98	1.08		0.86		
Formation d'ozone photochimique (POCP)	1.04	1.07		0.97		
Appauvrissement des ressources abiotiques - éléments (ADPe)	0.71	0.71		0.71		
Appauvrissement des ressources abiotiques - énergies fossiles (ADPf)	1.12	1.14		1.19		
Total d'énergie primaire utilisée (TPE)	1.34	1.36		1.39		
Volume net d'eau douce consommée (FW)	1.97	1.97		1.97		
Pollution de l'eau (WP)	0.90	1.06		0.90		
Pollution de l'air (AP)	0.89	0.89	0.89			

Exemple d'utilisation du tableau :

Pour les câbles MBO 24xOM3 version standard (B1195), la valeur des émissions de gaz à effet de serre sur l'ensemble du cycle de vie est égal à $5,00E-01 \times 1,01 = 5,07E-01$ kg CO2 eq.

09-2019 - PEP ecopassport@ACOM-00075-V01.01-FR - ACOLAN@OPTIQUE - Gamme MBO - Toutes reproductions ou modifications ne peuvent être réalisées sans l'accord préalable d'ACOME. La société ACOME se réserve le droit de modifier tout ou partie de ce document en vue de son amélioration, à tout moment et sans préavis.

Profil Environnemental Produit (PEP)

ACOLAN Optique

Gamme MBO - Gaine LSOH-FR

Version Standard ou Renforcée - 2, 4, 6, 8, 12 ou 24 FO

