

ACOLAN Cuivre - RÉSEAU LAN CUIVRE

Téléchargez les fiches produits en sélectionnant l'article

CABLES 100 OHMS

CAPILLAIRES

ROCADES

10G BASE T
40Gb ETHERNET

MHz

Gaine

Tenue au feu

Type de câble

F/UTP

U/FTP

F/FTP

S/FTP

S/FTP premium

CAT 6 _A			CAT 7		CAT 7 _A			
			<i>sur courtes distances</i>		<i>sur courtes distances</i>		<i>sur courtes distances</i>	
NORMES	TYPIQUE		NORMES	TYPIQUE	NORMES	TYPIQUE	NORMES	TYPIQUE
500	550		600	1000	1000	1200	1200	1500
LSOH	LSOH	LSOH C1	LSFROH		LSFROH		LSFROH	
		*						
4P	2x4P	4P	4P	2x4P	4P	2x4P	4P	2x4P
R7291	R7292	¹⁾ R7291						
R7293	R7294							
R7295	R7296		²⁾ R7485	²⁾ R7486				
R7297	R7298	¹⁾ R7297	R8146	R8205	R7481	R7482		
			R7478	R7480	R7483	R7484	M4875	R7220

1000 BASE T

MHz

Gaine

Tenue au feu

Type de câble

U/UTP

F/UTP

SF/UTP

U/FTP

CAT 5 _E				CAT 6	
NORMES		TYPIQUE		NORMES	TYPIQUE
100		200		250	450
LSOH		LSFROH		LSOH	
4P	2x4P	4P	2x4P	4P	2x4P
M4965	R7084			M5001	M5003
M4969	R7064	R7469		M5007	M5009
		R7072	R7097	R7118	R7120
				R7275	R7276

100 BASE T

MHz

Gaine

Tenue au feu

F/UTP

CAT 5	
NORMES	TYPIQUE
100	155
LSOH	
32P	M4980
64P	M5014
128P	M5016

selon IEC 60332-3-24 (3C) ou NFC 32070 2.2 (C1) avec PV d'essai délivré par le labo interne ACOMÉ

* selon NFC 32070 2.2 (C1) avec Certificat C1 délivré par un labo externe

selon IEC 60332-1 (C2)



COMMENTAIRES

- 1) Les câbles 4P ACOME F/UTP Cat 6A et S/FTP 6A sont certifiés C1 par un Laboratoire externe.
- 2) Câbles LSOH en F/FTP

CABLES 120 OHMS : nous consulter

Gamme câbles LAN gaines PVC

	CAT 5 _E	CAT 6	CAT 5
	CAPILLAIRES		ROCADE
U/UTP	M4963 R7083	M5000	
F/UTP	M4967 R7063	M5006 M5008	32 paires M4979
SF/UTP	R7071 R7096	R7117 R7119	

Câbles SPECIFIQUES LAN capillaires

DATA CENTER & POINT DE CONSOLIDATION

R7600	4P	Cat 7 ECO S/FTP LSOH
R7473	6x4P	faisceaux Cat 7 ECO S/FTP LSOH autre modularité sur demande (8x4P, 4x4P, etc.)
IC2003	4P	Cat 6A U/FTP préconectorisé 1 RJ45

LIAISONS EXTÉRIEURES

R7470	4P	Cat 7 S/FTP GAINÉ PE
R7435	4P	Cat 5e SF/UTP extérieur LSOH
R7590	4P	Cat 6 F/UTP int/ext LSFROH

U/UTP CAT 6 COMPACT "ÉCO CONÇU"

R7550	4P	Cat 6 U/UTP 4P LSOH, diamètre 5.30mm
-----------------------	----	--------------------------------------

MULTIWAY À PAIRES BLINDÉES

R7428	3x4P	faisceaux Cat 6 U/FTP LSOH
R7473	6x4P	faisceaux Cat 7 ECO S/FTP LSOH autre modularité sur demande (ex. 8x4P, 4x4P, etc.)

CÂBLES CAT 6 STRUCTURES BLINDÉES

R7249	4P	F/FTP Cat 6 LSOH
R7287	2x4P	
R7098	4P	S/FTP Cat 6 LSOH
R7204	2x4P	

NOUVEAUTÉ

