

A 1031-U

Antenne passive omnidirectionnelle pour micros HF



- Antenne de réception et transmission pour gamme de fréquences entre 450 et 960 MHz.
- Compatible avec les ensembles émetteur et récepteur sans fil numérique : MICRO-HF EW-D MAIN / MICRO-HF EW-D CRAV / MICRO-HF EW-D CASQ.
- Compatible avec les ensembles émetteur et récepteur sans fil True Diversity : MICHF-PRO MAIN / MICHF-PRO CRAV / MICHF-PRO CASQ.
- Compatible avec le récepteur numérique rackable : EW-D EM.

Modèle	A 1031-U
Plage de fréquences	430-960 MHz
Angle de couverture	360°
Déviation par rapport au rayonnement omnidirectionnel	< 3 dB
Gain	0 dB
Connecteur	prise BNC, 50Ω
Puissance d'entrée maximale	10 W
Résistance d'entrée	≥ 1 MΩ
Plage de température	-20° - +80° C
Humidité maximale	95%
Dimensions	270 x 130 x 35 mm
Poids (avec booster)	environ 150 g
Montage	Filetage de 5/8", adaptateur de filetage à 3/8"

SUPPORT MURAL 3/8" : support à rotule mural ou plafond pour antenne A 1031-U

