

CU-9030 Colonne exérieure 2 voies - 30W





- · La colonne CU-9030 est une enceinte hautes performances spécialisée pour les environnements exigeants.
- Elle est équipée d'un haut-parleur haute performance qui permet une transmission vocale claire à distance.
- Elle est conçue pour être durable avec un design étanche à l'eau et à la poussière (IP65), un corps en aluminium et une grille en acier galvanisé.
- · Par conséquent, elle est particulièrement adaptée pour des installations spéciales telles que les environnements salins et les installations portuaires qui doivent faire face à la corrosion ainsi que les usines qui nécessitent une protection contre la poussière.
- L'étrier de fixation offre la possibilité d'optimiser son orientation.





Étrier de fixation





Modèle	CU-9030
Corps et grille	Aluminium / Acier galvanisé
Puissance nominale	30 W
Puissance 100 V	15/30 W
Impédance	330/660 Ω
Bande passante (-10 dB)	15 Hz ~ 20 000 Hz
Sensibilité (1W/1m/1KHz)	88 dB
SPL Max	106 dB
Directivité HxV (1KHz)	180° / 175°
Directivité HxV (4KHz)	130° / 110°
Dimensions (LxHxP)	160 x 320 x 125 mm
Poids	3.09 kg
Indice de protection	IP 65







