

# DPA-150Q / DPA-300Q

## Amplis numériques Class-D - 4x150 / 4x300W

### 100V - 24V DC



- Les amplis DPA sont des amplis numériques Classe D de 2U, ayant un rendement supérieur à 90%, permettant ainsi la réduction de la dissipation de chaleur, du bruit et du poids par rapport aux amplis analogiques traditionnels.
- Ils comprennent 2 entrées audio dont une entrée prioritaire permettant ainsi de couper le programme en

cours pour la diffusion d'un message prioritaire par contact sec, par exemple.

- Les LEDs en face avant permettent un contrôle instantané de l'état de l'ampli.
- Bornier 24 V DC pour utilisation avec batterie de secours.

Modèle	DPA-150Q	DPA-300Q
Puissance RMS	4 x 150 W	4 x 300 W
Bande passante	50 à 20 000 Hz	30 à 20 000 Hz
Impédance 100 V	66,7 Ω	33 Ω
Impédance 70 V	32,7 Ω	16 Ω
Sensibilité d'entrée	1V/10 kΩ	
THD	<0,2%	<1%
Signal / Bruit	>100 dB	95 dB
T° de fonctionnement	-10°C ~ 40°C	
Alimentation	220 - 240 V AC · 50/60 Hz - 24 V DC	
Dimensions (LxHxP)	482 x 88 x 367 mm	
Poids	6,8 kg	



Façade arrière