

Système haut-parleurs IP

IP-1015HS

Projecteur de son réseau



- Système d'enceinte tout-en-un
- Amplificateur 10 W Classe D intégré
- Prise en charge PoE/PoE+
- Ethernet 10/100 BASE-T (IP par défaut : 192.168.1.99)
- VoIP, musique de fond, planificateur, TTS



Modèle	IP-1015HS
HAUT-PARLEUR	
Type	Projecteur de son réseau
Driver	1" Dôme (10W), V/C: 28mm, 8Ω
SPL Max	121dB (PoE 802.3af) / 124dB (PoE+ 802.3at)
Réponse en fréquence	300Hz-5.5kHz
Dispersion nominale (HxV)	1kHz : 110° x 140° / 4kHz : 60° x 70°
Matériau	ABS, Aluminium
AMPLIFICATEUR	
Puissance de sortie	3,7W (PoE 802.3af), 10W (PoE+ 802.3at)
MIC	
Micro intégré	50Hz ~ 16kHz
SORTIE LIGNE	
Niveau de sortie maximim	-
Réponse en fréquence	-
THD+N (20Hz HPF, AES17 LPF)	-
S/N (20Hz HPF, AES17 LPF, A-WTD)	-
CONTACT E/S	
Entrée contact (1 CH)	Contact sec
Sortie contact (1 CH)	Contact sec (N.O : Normalement Ouvert)
RÉSEAU	
Ethernet	10/100 Base-TX
GÉNÉRAL	
Alimentation	PoE (IEEE 802.3af type 1 Class 3) / PoE+ (IEEE 802.3at type 2 Class 4)
Température de fonctionnement	-40°C ~ +60°C
Protection	IP 66
Consommation	PoE (IEEE 802.3af) : 44~57 VDC, Max 12.95W PoE+ (IEEE 802.3at) : 50~57 VDC, Max 25.5W
Connecteur	Ethernet Jack (RJ-45)
Dimensions (LxHxP)	250 x 166 x 305 mm
Poids	2.4 kg

Document et photos non contractuels. 02/2024