

W-TAB10

Écran tactile 10"



Le W-TAB10 est un écran tactile TFT compatible avec tous les produits MAJORCOM: DN-88, DN-88D, DNM-1616, DNM-1616D et le lecteur radio web NTU-200 avec son application UNDOCK. Comprend un écran tactile capacitif de 10". Lorsqu'un écran W-TAB10 est inclus dans une installation MAJORCOM DNM, il n'est pas nécessaire d'utiliser un ordinateur pour gérer les appareils connectés. Chaque unité peut être configurée pour fonctionner comme un panneau de contrôle d'une seule zone ou multizone. Il permet d'exécuter des interfaces graphiques créées pour les utilisateurs afin d'agir sur les volumes, la sélection de sources, de lancer des présélections (Presets), la communication via TCP/UDP avec des dispositifs externes, etc. Alimenté par POE ou par une alimentation externe (bloc d'alimentation universel multiprise inclus). Systèmes de montage VESA75 et de bureau en option.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Écran de contrôle, avec la capacité d'exécuter des projets DNM via notre application dédiée, il peut également piloter le lecteur webradio NTU-200.
- Écran tactile capacitif de 10"
- Connexion réseau Ethernet
- POE ou alimentation externe (bloc d'alimentation universel multiprise inclus)
- Systèmes de montage VESA75 et de bureau en option

APPLICATIONS

- Commerce
- Hôtellerie
- Enseignement
- Entreprises
- Sports
- Loisirs
- Hospitalier
- Parc d'exposition

SUPPORT VESA TABLE : support de bureau orientable (en option)



SUPPORT VESA MURAL : support mural ou rack (en option)



W-TAB10

Écran tactile 10"




Modèle	W-TAB10
SYSTÈME	
CPU	RK3288 processeur quatre cœurs, cadencé à 1.8G
RAM	2GB
ROM	16GB
OS	Android 9.0
ÉCRAN	
Taille	10.1" IPS
Résolution	1280x800
Rapport de contraste	1300
Luminosité	350cdm2
Échelle de l'écran	16:10
Rétroéclairage	LED
Panneau tactile	Capacitive multitouche
RÉSEAU ET CONNECTIVITÉ	
Ethernet	Supports PoE
Port Ethernet	Ethernet Base-TX 10/100Mb / 1GB CAT5e ou supérieur jusqu'à 100m
Wifi	802.11b/g/n
Carte SD	Max 32GB
Mini USB	USB OTG
Hôte USB	USB HOST 2.0
Vidéo	MPEG-1,MPEG-2,MPEG-4,H.263,H.264,VC1,RV etc. Jusqu'à 1080p
Audio	MP3/WMA/AAC etc.
Image	Jpeg, jpg
Langues	Menu Multilingue
Caméra	2MP
ALIMENTATION	
Tension d'alimentation externe	12VDC
Courant DC (max)	350mA à partir d'une tension d'alimentation externe de 12VDC 125mA à partir de PoE
Consommation électrique sur secteur	6W
GÉNÉRAL	
Trous de fixation du support	VESA 75mm
Dimensions LxHxP	260x178x28 mm
Poids	700 gr
ACCESSOIRE INCLUS	
Adaptateur secteur	100-240VAC 50-60Hz 12V / 3A



W-TAB10

Écran tactile 10"

SCHÉMAS MÉCANIQUES



Document et photos non contractuels. 02/2024