

**lébénoid**  
lighting your way



## Alizé T2 LED 2400lm 3000/4000K gris 7016



|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Type luminaire          | Hublots         |
| Type de source          | Platine LED     |
| Nombre de source        | 1               |
| Durée de vie L80B10     | 60000h          |
| Type de déclenchement   | ON/OFF          |
| T° de fonctionnement    | -10 °C / +25 °C |
| Matériaux diffuseur     | Polycarbonate   |
| Matériaux anneau/corps  | Polycarbonate   |
| Couleur                 | Gris RAL 7016   |
| Garantie                | 5 ans           |
| Éligible CEE/BAR EQ 110 | Non             |

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Longueur (mm)       |       |
| Largeur (mm)        | 58.0  |
| Diamètre (mm)       | 320   |
| Profondeur (mm)     |       |
| Entraxe de fixation | 200   |
| Poids (kg)          | 0.717 |
| Antivandale         | Oui   |


|                        |              |
|------------------------|--------------|
| Tension d'alimentation | 230 VAC 50Hz |
| Puissance lumineuse    | 17 W         |
| Facteur de puissance   | 0,98         |
| Classe électrique      | II           |
| Classe énergétique     | autre        |
| Dimmable               | Non          |

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| Flux utile (lumen)              | 2400 lm     |
| Efficacité du luminaire         | 141.18 lm/W |
| Intensité lumineuse             | A           |
| Température de couleur (Kelvin) | 4000        |
| IRC                             | 80          |
| Risque photobiologique          | GR0         |


Produit conforme aux prescriptions normatives suivantes :

- IEC 60598-1 : 2015
- IEC 60598-2-1

## Dimensions



## Performance énergétique



## Courbes photométriques

