1 délai la notice. Flashez-moi

BEXBG

Feux flash xénon, SIL2 5, 10, 15 ou 21 Joules


Câblage et installation facilités



Les calottes de couleur interchangeables offrent plusieurs avantages

- vous pouvez diminuer votre stock, en achetant une seule référence par tension, et en sélectionnant les calottes de couleurs utiles.
- pour toutes modifications de la couleur, vous commandez uniquement la calotte de la couleur souhaitée.
- les calottes sont à effet Fresnel pour une répartition optimale du flux





Choisissez votre référence et sa couleur d'optique X = 10 2 3 4 5 6 8













	3	
- 2	5	
4	_	
2	2	
-	_	U
-	_	٠,0
	71	_
- 5	=	- 5
- 6	_	
-	~	
_		_
	/	$\overline{}$
	f :	×1
	10	o L
	~	~
		-

CHOISISSCE VOLICIT	ciciciice et sa co	alcai a optique X =				
Référence	Puissance	Tension	Tolérance	Consommation	Poids	
BEXBG05D012X	5 Joules 120 candelas	12 Vcc	10 à 14 Vcc	750 mA	2,45 kg	
BEXBG05D024X		24 Vcc	20 à 28 Vcc	300 mA	2,45 kg	
BEXBG05D024X-SIL2		24 Vcc	20 à 28 Vcc	300 mA	2,45 kg	
BEXBG05D048X		48 Vcc	42 à 54 Vcc	180 mA	2,45 kg	
BEXBG05D115X		115 Vca 50/60 Hz	± 10 %	140 mA	2,75 kg	
BEXBG05D230X		230 Vca 50/60 Hz	± 10 %	55 mA	2,75 kg	
BEXBG10D012X	10 Joules 380 candelas	12 Vcc	10 à 14 Vcc	1,45 A	2,45 kg	
BEXBG10D024X		24 Vcc	20 à 28 Vcc	660 mA	2,45 kg	
BEXBG10D024X-SIL2		24 Vcc	20 à 28 Vcc	660 mA	2,45 kg	
BEXBG10D048X		48 Vcc	42 à 54 Vcc	340 mA	2,45 kg	
BEXBG10D115X		115 Vca 50/60 Hz	± 10 %	250 mA	2,75 kg	
BEXBG10D230X		230 Vca 50/60 Hz	± 10 %	110 mA	2,75 kg	
BEXBG15D024X		24 Vcc	20 à 28 Vcc	860 mA	2,45 kg	
BEXBG15D024X-SIL2		24 Vcc	20 à 28 Vcc	860 mA	2,45 kg	
BEXBG15D048X	15 Joules 468 candelas	48 Vcc	42 à 54 Vcc	480 mA	2,45 kg	
BEXBG15D115X	400 Candelas	115 Vca 50/60 Hz	± 10 %	360 mA	2,75 kg	
BEXBG15D230X		230 Vca 50/60 Hz	± 10 %	170 mA	2,75 kg	
BEXBG21D024X	21 Joules 520 candelas	24 Vcc	20 à 28 Vcc	1,2 A	2,45 kg	
BEXBG21D048X		48 Vcc	42 à 54 Vcc	600 mA	2,45 kg	
BEXBG21D115 <mark>X</mark>		115 Vca 50/60 Hz	± 10 %	550 mA	2,75 kg	
BEXBG21D230X		230 Vca 50/60 Hz	± 10 %	280 mA	2,75 kg	
MBEX-X	Calotte optique de remplacement					

^{*} Existe en version avec chambre de raccordement pour faciliter le branchement multiple de câbles. Nous consulter Version 24 Vcc SIL 2 (Un produit SIL2 doit s'intégrer dans un systéme SIL2)

Recommandations





info@aet.fr

FEUX FLASH LED BEXBGLED page 187







