



1 prix
1 délai
la notice...
Flasher-moi

INDUTEL

Téléphone avec porte en polycarbonate

Résistance aux intempéries et aux conditions d'utilisations extrêmes



POINTS FORTS

Téléphone analogique étanche IP66 porte fermée
Indicateur lumineux inclus dans le téléphone (option)
Porte transparente disponible
Montage mural

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Mode communication :	Analogique
Puissance sonore :	90 dB
Indice de protection :	IP66
Humidité relative :	95 %
Poids :	2.3 kg
Dimensions :	H330 x L237 x P110 mm
Entrée de câble :	2x M20 (Presse étoupe fournis)
Section de câble :	2,5 mm ²
Matériau du boîtier :	Polycarbonate
Température d'utilisation :	-40 °C à +55 °C

OPTION

Version VoIP (voir page 259)

Indice de protection IP66	Puissance sonore dB (A) 90 dB	Température d'utilisation +55°C -40°C	Température de stockage +70°C -25°C
Poids 2,3 kg	Humidité relative 95%		

AGRÈMENTS ET CERTIFICATIONS

CE



Choisissez votre référence

Référence	Commentaires
INDUTEL-16T-J	Téléphone étanche 16 touches, jaune, avec porte
INDUTEL-16T-J-T	Téléphone étanche 16 touches, jaune, porte transparente
INDUTEL-16T-J-TV	Téléphone étanche 16 touches, jaune, porte transparente, visualisation d'appel
INDUTEL-0T-J	Téléphone étanche sans clavier, jaune, avec porte
INDUTEL-0T-J-T	Téléphone étanche sans clavier, jaune, porte transparente

Recommandation



TÉLÉPHONE AVEC
VISUALISATION
D'APPEL