



## O270

### Modules lumineux pour colonne O270



#### 1 Choisir les modules lumineux :



#### O270L :

Module ultra-lumineux LED multimode  
Très longue durée de vie de l'ampoule LED > 50 000 heures  
Type d'ampoule : 36 LED ultra-lumineuses intégrées  
Sélection du mode par cavalier

#### O270LFC :

Module ultra-lumineux : LED fixe et flash  
Très longue durée de vie de l'ampoule LED > 50 000 heures  
Type d'ampoule : 6 LED ultra-lumineuses intégrées  
Sélection du mode par cavalier

#### O270LC :

Module lumineux LED flash  
Très longue durée de vie de l'ampoule LED > 50 000 heures  
Type d'ampoule : LED BA15d

#### O270LF :

Module lumineux LED fixe  
Très longue durée de vie l'ampoule LED > 50 000 heures  
Type d'ampoule : LED BA15d

#### O270F :

Module lumineux xénon flash  
Très visible  
Puissance lumineuse : 4 joules

#### O270 :

Module lumineux à incandescence fixe  
Solution économique  
Type d'ampoule : incandescence BA15d 5 W

Indice de protection



Température d'utilisation



Facteur de marche



Dimensions : Diamètre 70 mm  
Matériau : Polycarbonate

Choisissez votre référence et sa couleur d'optique X = 0 2 3 4 5 6

Référence	Technologie	Modes de fonctionnement	Tension	Consommation
0270L024X	LED ultra-lumineuse	Fixe / tournant / flash 1,4 Hz	24 Vcc / Vca	55 / 85 mA
0270LFC024X	LED ultra-lumineuse	Fixe / flash 1,4 Hz	24 Vcc / Vca	30 mA
0270LC024X			24 Vcc / Vca	< 50 mA
0270LC115X	LED	Flash 1,4 Hz	115 Vca	< 18 mA
0270LC230X			230 Vca	< 17 mA
0270LF024X			24 Vcc / Vca	< 50 mA
0270LF115X	LED	Fixe	115 Vca	< 18 mA
0270LF230X			230 Vca	< 17 mA
0270F024X			24 Vcc / Vca	75 / 135 mA
0270F115X	Xénon	Flash 1,4 Hz	115 Vca	20 mA
0270F230X			230 Vca	15 mA
0270X*	À incandescence	Fixe	12 - 240 Vcc / Vca	Selon ampoule

\* Ampoule non incluse

Référence	Désignation	Tension
B155W012	Ampoule à incandescence BA15d 5 W	12 V
B155W024		24 V
B155W115		115 V
B155W230		230 V