

1

# OPTASON O400L

Feu à Leds multifonctions

32 Leds à forte puissance

9 modes utilisateur sélectionnables

Indice de protection : IP65

Température : -25°C à +50°C

Poids de l'unité : 845 g CC - 595 g CA

CE

Code commande Tension

O400L024-X 10-50 VCC 400 mA

O400L115-X 115 VCA 140 mA

O400L230-X 230 VCA 70 mA

Fixations

EQO400-9 Equerre pour O400

TUBEO400-9 Tube et pied pour O400  
hauteur 145 mm

Dimensions : Ø 140 x 225 mm

Bornier 1,5 mm<sup>2</sup>

Entrées de câble : 1 passe fil 5-7 mm  
2 entrées de câble M20

x = Couleur d'optique

0 = Transparent 4 = Bleu

2 = Orange 5 = Jaune


3 = Rouge 6 = Vert

3

## O400L

Mode 1 [modèles CC et CA] Mode 2 [modèle CC seulement] Mode 3 [modèle CC seulement]

1 Toutes les Leds allumées	Clignot. en alternance 2 Hz	Clignotement double 2 Hz
2 Rotation : lente 1	Clignot. en alternance 2 Hz	Toutes les Leds allumées
3 Clignotement simple 2 Hz	Rotation : rapide 2	Toutes les Leds allumées
4 Rotation : rapide 1	Clignotement simple 2 Hz	Toutes les Leds allumées
5 Rotation : lente 2	Clignotement double 1 Hz	Toutes les Leds allumées
6 Clignotement double 1 Hz	Rotation : rapide 2	Toutes les Leds allumées
7 Rotation : rapide 1	Clignotement double 2 Hz	Toutes les Leds allumées
8 Clignotement double 2 Hz	Clignot. en alternance 2 Hz	Toutes les Leds allumées
9 Clignot. en alternance 2 Hz	Rotation : rapide 2	Toutes les Leds allumées



2



**ATTENTION** : Le montage doit être effectué par un électricien conformément aux réglementations et codes industriels les plus récents.



**ATTENTION** : Déconnecter l'alimentation électrique avant le montage ou l'entretien pour éviter toute décharge électrique.



**ATTENTION** : L'optique de l'unité peut être chaude, laisser refroidir avant dépose.

# A OPTASON O400L

