



1 prix
1 délai
La notice...
Flasher-moi

TITAN

Téléphone analogique ou GSM
avec porte IP66

Ce téléphone robuste, en aluminium,
résistance aux conditions
d'utilisation extrêmes



POINTS FORTS

Téléphone analogique étanche IP66 porte fermée
Téléphone très robuste en fonte d'aluminium
Combiné et cordon armé anti-arrachement
Montage mural
Indice d'impact IK08

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Analogique et GSM

Mode communication :	Analogique ou GSM (voir tableau)
Puissance sonore :	80 dB (GSM : 75 dB)
Indice de protection :	IP66 (porte fermée)
Humidité relative :	95 %
Poids :	5 kg
Dimensions :	H366 x L189 x P130 mm
Entrée de câble :	2x M20 (Bouchon et presse étoupe fournis)
Section de câble :	2,5 mm ²
Matériau du boîtier :	Aluminium
Matériau du clavier :	Membrane tactile étanche
Température d'utilisation :	-20 °C à +60 °C
Fixation montage :	Mural
Cordon du combiné :	Acier inoxydable, anti-arrachement
Alimentation analogique :	Via la ligne téléphonique

GSM

Alimentation :	Batteries internes alimentées par un bloc externe 230 Vca fourni.
Autonomie :	Jusqu'à 250 h en stanby Jusqu'à 10 h en communication
Surveillance :	Surveillance des fonctions du téléphone et du combiné via SMS

OPTIONS

Personnalisation couleur, clavier et inscriptions

Choisissez votre référence

Référence	Communication	Clavier	Cordon	Alimentation	Poids
TITAN-18T	Analogique	18 touches	Acier armé	Via la ligne téléphonique	5 kg
TITAN-3T*	Analogique	3 touches	Acier armé	Via la ligne téléphonique	5 kg
TITAN-0T-AUTO*	Analogique	sans clavier	Acier armé	Via la ligne téléphonique	5 kg
TITANGSM-18T	GSM GSM-R	18 touches	Acier armé	Bloc Alim 230 Vca, inclus	5 kg
TITANGSM-3T*	GSM GSM-R	3 touches	Acier armé	Bloc Alim 230 Vca, inclus	5 kg
TITANGSM-0T*	GSM GSM-R	sans clavier	Acier armé	Bloc Alim 230 Vca, inclus	5 kg
GT-MAT-SOLAR	Mât + Panneau solaire + Plaque de fixation, pour téléphone GSM Hauteur : 2,5 m				30 kg

*Numérotation automatique d'un numéro préalablement mémorisé

Recommandations



AMPLIFICATEURS
DE SONNERIE
page 267



INDICATEUR
LUMINEUX
D'APPEL
page 267



PERSONNALISATION
TITAN

Indice de protection



Puissance sonore dB (A)



Température d'utilisation



Humidité relative



AGRÉMENTS ET CERTIFICATIONS

CE

