Alimentation LED 75W 24V DC IP67

Code : **0032**

Caractéristiques techniques

Type d'alimentation	Alim. LED - Tension constante 24V
Adapté pour type de lampe	LED
Utilisation	extérieure
IP	IP67
Classe	Classe 2 - double isolation
Puissance min / max	6 W / 60 W
Tension d'entrée / Fréquence	220-240 V - AC/DC - 50/60 Hz
Courant d'entrée	0.6 A
Tension de sortie	24 V DC
Courant nominal de sortie	3130 mA
Température de coupure	110 °C
Température boitier (Tc)	75 °C
Température d'utilisation	-40 °C / +70 °C
Variable	NON

Rendement	0.88
Facteur de puissance	0,95
Consommation à vide	0.5 W
Type de boitier	Boîtier métallique
Raccordement - entrée	précâblage (voir spéc. câble)
Raccordement - sortie	précâblage (voir spéc. câble)
Durée de vie	250000 h
Dimensions produit	116 x 64 x 32 (MM)
Poids net	465 gr
Protection surtension	OUI
Protection thermique	OUI
Protection courts circuits	OUI
Isolation secondaire	SELV (TBTS)
Caractéristiques du câble	PRI: H05RNF 2x1mm² ; SEC: équivalent H05RNF 2x1mm²