



DIAM 029 GU10 LED 36° 6W 3000K blanc

Spot pour rail 1 allumage 029, lampe LED GU10 fournie
Code : **0261**



Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure	Facteur de puissance	0,53
IP	IP20	Température de couleur	3000 °K
IK	IK02	IRC / Ra	80 - 84
Classe	Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre	Faisceau	36 °
Résistance au feu	850°C	Flux lumineux total	500 lm
Mode de montage	Sur rail - avec adaptateur 1 all (029)	Efficacité lumineuse	88 lm/W
Matières / Coloris n°1	corps aluminium blanc	Température d'utilisation	-20 °C / +40 °C
Orientation du produit	orientable (rotatif) - 360 ° - 90 °	Variation	NON
Nombre et type de source	LED SMD (GLASS LED) SEOUL - 1 lampe fournie	Durée de vie moyenne	15000 h
Douille / Culot	GU10	Nbre de on/off	40000
Puissance nominale / absorbée	1 x 6 W / 5.7 W	Poids net	179 gr
Tension / Fréquence / Intensité	230 V ; 50/60 Hz ; 47 mA	Compatible minuterie	OUI
Driver / Alimentation	Direct sur réseau sans alimentation	Compatible détection	OUI
LOR (Light Output Ratio)	100 %		