



# SUKO 50 LED BLANC 230V 5,5W

Code : 0300



## Caractéristiques techniques

<b>Utilisation</b>	extérieur
<b>IP</b>	IP44
<b>IK</b>	IK08
<b>Classe</b>	Classe 2 - double isolation
<b>Résistance au feu</b>	650°C
<b>Mode de montage</b>	Mur / Sol - surface (étrier) ou Sol - sur piquet
<b>Matières / Coloris n°1</b>	corps thermoplastique noir
<b>Matières / Coloris n°2</b>	verre de protection trempé
<b>Orientation du produit</b>	basculant - 90 °
<b>Nombre et type de source</b>	50 LED SMD - 1 circuit / module intégré (non démontable)
<b>Douille / Culot</b>	Sans
<b>Puissance nominale / absorbée</b>	1 x 5.5 W / 4.3 W
<b>Tension / Fréquence / Intensité</b>	230 V ; 50 Hz ; 21 mA
<b>Driver / Alimentation</b>	appareillage intégré (non démontable)
<b>LOR (Light Output Ratio)</b>	100 %

<b>Facteur de puissance</b>	0,92
<b>Température de couleur</b>	Blanc froid
<b>Faisceau</b>	17 °
<b>Flux lumineux total</b>	170 lm
<b>Efficacité lumineuse</b>	39.53 lm/W
<b>Température d'utilisation</b>	-20 °C / +35 °C
<b>Variation</b>	NON
<b>Durée de vie moyenne</b>	15000 h
<b>Nbre de on/off</b>	10000
<b>Poids net</b>	719 gr
<b>Compatible minuterie</b>	OUI
<b>Compatible détection</b>	OUI
<b>Applications spécifiques</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Eclairage de façade</li> <li>■ Eclairage de jardin</li> </ul>
<b>Câblage</b>	Précâblage H05RN-F long. 2m + fiche 2P+T, 16A IP44.
<b>Autres commentaires</b>	Verre trempé : 4mm d'épaisseur.