




ISO 60 LED 1W 6500K gris

Encastré de mur LED IP20 pour balisage, LED et driver intégrés. Boîte d'encastrement Ø60mm fournie.

Code : **0560**



Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure	Température de couleur	6500 °K
IP	IP20	IRC / Ra	70 - 79
IK	IK02	Faisceau	75 °
Classe	Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre	Flux lumineux total	20 lm
Résistance au feu	850°C	Efficacité lumineuse	20 lm/W
Mode de montage	Encastré - nécessite une boîte d'encastrement	Température d'utilisation	+10 °C / +35 °C
Matières / Coloris n°1	corps aluminium	Variation	NON
Matières / Coloris n°2	diffuseur / vasque polycarbonate (PC)	Durée de vie moyenne	15000 h
Orientation du produit	fixe	Nbre de on/off	15000
Nombre et type de source	4 LED SMD - 1 circuit / module intégré (non démontable)	Poids net	161.5 gr
Douille / Culot	Sans	Compatible minuterie	OUI
Puissance nominale / absorbée	1 x 1 W / 0.9 W	Compatible détection	OUI
Tension / Fréquence / Intensité	230 V ; 50/60 Hz ; 49 mA	Applications spécifiques	■ Balisage
Driver / Alimentation	appareillage intégré (non démontable)	Recommandations d'installation	Livré avec boîte d'encastrement montée Ø67. S'installe dans des boîtes profondeur 50 mm.
Facteur de puissance	0,08		