



# PACK X4 KL1 4,8W 3000K BLC

Code : 11095



## Caractéristiques techniques

<b>Utilisation</b>	intérieure
<b>IP</b>	IP20
<b>IK</b>	IK02
<b>Classe</b>	Classe 2 - double isolation
<b>Résistance au feu</b>	650°C
<b>Mode de montage</b>	Encastré - ne nécessite pas de boîte d'encastrement

<b>Facteur de puissance</b>	0,60
<b>Température de couleur</b>	3000 K
<b>IRC / Ra</b>	80 - 84 ( SDCM < 6 )
<b>Faisceau</b>	36 °
<b>Flux lumineux total</b>	400 lm
<b>Efficacité lumineuse</b>	83.33 lm/W
<b>Température d'utilisation</b>	-10 °C / +35 °C

<b>Matières / Coloris n°1</b>	corps blanc
<b>Orientation du produit</b>	basculant - 25 °
<b>Nombre et type de source</b>	LED - 4 circuit / module intégré (non démontable)
<b>Douille / Culot</b>	Sans
<b>Puissance nominale / absorbée</b>	4 x 4.8 W / 4.8 W
<b>Tension / Fréquence / Intensité</b>	230 V ; 50/60 Hz ; 35 mA
<b>Driver / Alimentation</b>	Direct sur réseau sans alimentation
<b>LOR (Light Output Ratio)</b>	91 %

<b>Variation</b>	NON
<b>Durée de vie moyenne</b>	25000 h - L70/B50 à Ta 25°C
<b>Nbre de on/off</b>	15000
<b>Poids net</b>	208 gr
<b>Compatible minuterie</b>	OUI
<b>Compatible détection</b>	OUI
<b>Câblage</b>	Précâblage 8cm 2x0,75mm <sup>2</sup>