# Kit DIAM 029 GU10 LED 4 spots blancs




Kit 4 spots GU10, 4 lampes LED, 2 rails 1 allumage 029 (lg : 1m) et ses accessoires fournis

Code : **1197**

IP 20 IK02 850°C IRC >80

RoHS-WEEE COMPLIANT CE 3 GARANTIE ANS

## Caractéristiques techniques

| | |
|---|---|
| **Utilisation** | intérieure |
| **IP** | IP20 |
| **IK** | IK02 |
| **Classe** | Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre |
| **Résistance au feu** | 850°C |
| **Mode de montage** | Sur rail - avec adaptateur 1 all (029) |
| **Matières / Coloris n°1** | corps aluminium blanc |
| **Matières / Coloris n°2** | rail aluminium |
| **Orientation du produit** | orientable et basculant - 360 ° - 90 ° |
| **Nombre et type de source** | LED SMD (GLASS LED) SEOUL - 4 lampe fournie |
| **Douille / Culot** | GU10 |
| **Puissance nominale / absorbée** | 4 x 4.2 W / 16.8 W |
| **Tension / Fréquence / Intensité** | 230 V ; 50/60 Hz ; 146 mA |
| **Driver / Alimentation** | Direct sur réseau sans alimentation |

| | |
|---|---|
| **LOR (Light Output Ratio)** | 100 % |
| **Facteur de puissance** | 0,50 |
| **Température de couleur** | 3000 K |
| **IRC / Ra** | 80 - 84 ( SDCM < 6 ) |
| **Faisceau** | 36 ° |
| **Flux lumineux total** | 2000 lm |
| **Efficacité lumineuse** | 119 lm/W |
| **Température d'utilisation** | -20 °C / +40 °C |
| **Variation** | NON |
| **Durée de vie moyenne** | 15000 h - L70/B50 à Ta 25°C |
| **Nbre de on/off** | 40000 |
| **Poids net** | 1580 gr |
| **Compatible minuterie** | OUI |
| **Compatible détection** | OUI |