



# HALOLITE T5 540mm 13W 6500K

Réglette IP20, tube T5 fluocompacte 25000h fourni, avec interrupteur

Code : **1352**



## Caractéristiques techniques

<b>Utilisation</b>	intérieure	<b>Facteur de puissance</b>	0,53
<b>IP</b>	IP20	<b>Température de couleur</b>	6500 °K
<b>IK</b>	IK02	<b>IRC / Ra</b>	80 - 84
<b>Classe</b>	Classe 2 - double isolation	<b>Faisceau</b>	190 °
<b>Résistance au feu</b>	850°C	<b>Température d'utilisation</b>	+10 °C / +35 °C
<b>Mode de montage</b>	Mur - surface	<b>Variation</b>	NON
<b>Matières / Coloris n°1</b>	corps polycarbonate (PC) blanc	<b>Durée de vie moyenne</b>	25000 h
<b>Matières / Coloris n°2</b>	diffuseur / vasque polycarbonate (PC)	<b>Nbre de on/off</b>	25000
<b>Orientation du produit</b>	fixe	<b>Poids net</b>	346 gr
<b>Nombre et type de source</b>	Fluorescence (tubes) - 1 lampe fournie	<b>Compatible minuterie</b>	NON
<b>Douille / Culot</b>	G5	<b>Compatible détection</b>	NON
<b>Puissance nominale / absorbée</b>	1 x 13 W / 12.4 W	<b>Applications spécifiques</b>	■ Meuble / Vitrine
<b>Tension / Fréquence / Intensité</b>	230 V ; 50 Hz ; 102 mA	<b>Recommandations d'installation</b>	Possibilité de raccordement en ligne avec connecteur fourni (raccord 15cm - 6 réglettes maximum).
<b>Driver / Alimentation</b>	Ballast électronique appareillage fourni (séparé)	<b>Câblage</b>	Cordon 1,5m + fiche 6A.
<b>LOR (Light Output Ratio)</b>	77 %	<b>Autres commentaires</b>	Avec interrupteur.

## Accessoires à commander séparément

Code	Libellé	Photo
2162	Cordon pour HALOLITE T5	