




AQUASOL MEDIUM INOX G53 50W

Code : 1720



Code :	1720	50 w	24°
h (m)	E (lx)	d (m)	
3	389	1,3	
2	875	0,9	
1	3500	0,4	

Caractéristiques techniques

Utilisation	extérieure
IP	IP67
IK	IK10
Classe	Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre
Résistance au feu	650°C
Mode de montage	Sol - encastré (nécessite une boîte d'encastrement)
Matières / Coloris n°1	corps aluminium
Matières / Coloris n°2	anneau / collerette / face inox 304 (A2)
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	Plusieurs types de sources possibles - 1 lampe non fournie
Douille / Culot	G5,3
Puissance nominale / absorbée	1 x 50 W / 50 W

Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz
Driver / Alimentation	Transformateur torique appareillage intégré (non démontable)
Facteur de puissance	dépend de la lampe utilisée
Faisceau	24 °
Température d'utilisation	-20 °C / +35 °C
Variation	NON
Poids net	2374 gr
Compatible minuterie	NON
Compatible détection	NON
Câblage	Précâblage H05RN-F 3G1mm² 1,5m.
Autres commentaires	Verre d'épaisseur 10mm (IK10). Source orientable +/- 15°. Température de contact : 140°C.