



H2O électro T5 14W

Réglette pour salle d'eau IP44, ballast électronique intégré, tube T5 non fourni

Code : **2401**



Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure	Driver / Alimentation	Ballast électronique A2 appareillage intégré (non démontable)
IP	IP44	LOR (Light Output Ratio)	52 %
IK	IK07	Facteur de puissance	0,58
Classe	Classe 2 - double isolation	Faisceau	115 °
Résistance au feu	850°C	Température d'utilisation	+10 °C / +35 °C
Mode de montage	Mur - surface	Variation	NON
Matières / Coloris n°1	corps polycarbonate (PC) blanc	Poids net	654 gr
Matières / Coloris n°2	diffuseur / vasque polycarbonate (PC) strié	Compatible minuterie	NON
Orientation du produit	fixe	Compatible détection	NON
Nombre et type de source	Fluorescence (tubes) - 1 lampe non fournie	Applications spécifiques	■ Salle d'eau : autorisé Vol.2
Douille / Culot	G5	Recommandations d'installation	Raccordement électrique central. Montage en applique murale (vers le bas ou droite) et en angle.
Puissance nominale / absorbée	1 x 14 W	Autres commentaires	Version simple (sans interrupteur).
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz		