


S-KIT SLIM LED 930MM 3000K

Code : 2911



	2911	3000 K	18 W	100°
	h (m)	E _{max} (lx)	d (m)	
	1	344	2,38	
	2	86	4,8	
	3	38	7,2	



Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure	Température de couleur	3000 K
IP	IP20	IRC / Ra	80 - 84
IK	IK08	Faisceau	100 °
Classe	Classe 2 - double isolation	Flux lumineux total	980 lm
Résistance au feu	850°C	Efficacité lumineuse	51 lm/W
Mode de montage	Sur équerre ou profilé	Température d'utilisation	+10 °C / +35 °C
Matières / Coloris n°1	corps aluminium	Variation	NON
Matières / Coloris n°2	diffuseur / vasque polycarbonate (PC) opale	Durée de vie moyenne	30000 h
Orientation du produit	fixe	Nbre de on/off	15000
Nombre et type de source	60 LED SMD 2835 circuit / module intégré (non démontable)	Poids net	675 gr
Douille / Culot	Sans	Compatible minuterie	OUI
Puissance nominale / absorbée	18 W / 19.1 W	Compatible détection	OUI
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 92 mA	Recommandations d'installation	Installation multiposition. Alimentation 24V DC, classe 2, IP20.
Driver / Alimentation	Alim. LED - Tension constante 24V appareillage fourni (séparé)	Câblage	Précâblage 3m.
Facteur de puissance	0,95	Autres commentaires	Longueur : 930mm. (65 LED/m) Embouts de fermeture et équerres de fixation orientables inclus.