


SLIM LED 1,86M 3000K 24V

Code : 2926



2926	3000 K	36 W	100°
h (m)	E _{max} (lx)	d (m)	
1	675	2,38	
2	169	4,8	
3	75	7,2	



Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure	IRC / Ra	80 - 84
IP	IP20	Faisceau	100 °
IK	IK08	Flux lumineux total	3480 lm
Classe	Classe 3 - tension inférieure à 50V (TBT)	Efficacité lumineuse	105 lm/W
Résistance au feu	650°C	Température d'utilisation	-10 °C / +40 °C
Mode de montage	Sur équerre ou profilé	Variation	OUI - variation PWM
Matières / Coloris n°1	corps aluminium	Durée de vie moyenne	30000 h - L70/B50 à Ta 25°C
Matières / Coloris n°2	diffuseur / vasque polycarbonate (PC) opale	Nbre de on/off	15000
Orientation du produit	fixe	Poids net	617 gr
Nombre et type de source	LED SMD 2835 circuit / module intégré (non démontable)	Compatible minuterie	OUI
Douille / Culot	Sans	Compatible détection	OUI
Puissance nominale / absorbée	/ 33 W	Recommandations d'installation	Installation multiposition. Longueur maxi par circuit : 6m.
Tension / Fréquence / Intensité	24 V	Câblage	Câble d'alimentation à commander séparément, voir code 0624.
Driver / Alimentation	Alim. LED - Tension constante 24V appareillage non fourni		

**Température de
couleur**

3000 K

**Autres
commentaires**

Longueur : 1860mm. (65 LED/m) Variation PWM, fonctionnement sur minuterie et détection de passage uniquement avec alimentation compatible.