



APPL. TOSCA LED 3X1,2W/3000K

Code : **3027**



Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure
IP	IP20
IK	IK02
Classe	Classe 2 - double isolation
Résistance au feu	850°C
Mode de montage	Mur - surface
Matières / Coloris n°1	anneau / collerette / face plâtre blanc
Matières / Coloris n°2	support : patère / barre / base aluminium anodisé
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	3 LED SZ5M2 SEOUL - 1 circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale / absorbée	1 x 3.6 W
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz

Driver / Alimentation	Alim. LED - Courant constant 350mA appareillage intégré (non démontable)
Facteur de puissance	0,50
Température de couleur	3000 K
IRC / Ra	80 - 84
Flux lumineux total	220 lm
Efficacité lumineuse	61.11 lm/W
Température d'utilisation	+10 °C / +35 °C
Variation	NON
Durée de vie moyenne	30000 h
Poids net	2.06 kg
Compatible minuterie	OUI
Compatible détection	OUI
Applications spécifiques	■ Décoratif