


	Instructions de montage			CE		
	FLAMME - TOSCA - VIAX		IP20			220-240 V~
	Applique intérieure décorative à LED		IK02			50/60Hz

Forme plâtre	LED 3000K	LED 6300K	TOSCA		VIAX	
FLAMME	3025	3023				
TOSCA	3027	3054				
VIAX	3051	3053				

La sécurité de l'appareil n'est garantie que si les instructions ci-dessous sont respectées:

- ▶ **ATTENTION !** Par sécurité, il est nécessaire de couper le circuit d'alimentation au réseau avant chaque intervention sur l'appareil.
- ▶ L'installation doit être réalisée par un professionnel, en respectant les instructions de montage et les règles d'installation électrique, suivant la norme NF C15-100.



Bas de l'applique




Prévisser les vis Ø4 (non fournies)




Dévisser les vis de la plaque.



Dévisser partiellement la vis.




Connexion électrique



Placer l'applique



Visser à travers le corps



Enfiler la plaque



Visser la vis intérieure et remettre la plaque.


▶ Danger, risque de chocs électriques : la source lumineuse (LED) de ce luminaire n'est pas remplaçable; lorsque la source lumineuse atteint sa fin de vie, le luminaire entier doit être remplacé.
▶ Produit soumis à la directive DEEE. Il ne doit pas être jeté en poubelle domestique mais rapporté à un centre agréé pour le retraitement des déchets électriques et électroniques.

	Instructions de montage			CE		
	FLAMME - TOSCA - VIAX		IP20			220-240 V~
	Applique intérieure décorative à LED		IK02			50/60Hz

Forme plâtre	LED 3000K	LED 6300K	TOSCA		VIAX	
FLAMME	3025	3023				
TOSCA	3027	3054				
VIAX	3051	3053				

La sécurité de l'appareil n'est garantie que si les instructions ci-dessous sont respectées:


- ▶ **ATTENTION !** Par sécurité, il est nécessaire de couper le circuit d'alimentation au réseau avant chaque intervention sur l'appareil.
- ▶ L'installation doit être réalisée par un professionnel, en respectant les instructions de montage et les règles d'installation électrique, suivant la norme NF C15-100.



Bas de l'applique



Prévisser les vis Ø4 (non fournies)




Dévisser les vis de la plaque.



Dévisser partiellement la vis.




Connexion électrique



Placer l'applique



Visser à travers le corps



Enfiler la plaque



Visser la vis intérieure et remettre la plaque.

▶ Danger, risque de chocs électriques : la source lumineuse (LED) de ce luminaire n'est pas remplaçable; lorsque la source lumineuse atteint sa fin de vie, le luminaire entier doit être remplacé.
▶ Produit soumis à la directive DEEE. Il ne doit pas être jeté en poubelle domestique mais rapporté à un centre agréé pour le retraitement des déchets électriques et électroniques.