



Nouveau

AXO GU10 CARRE HT/BAS 2X5W CCT

Code : 3163



3164	4000K	38°
h (m)	E _{max} (lx)	d (m)
1	592	0,69
2	148	1,38
2,5	95	1,72

Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure / extérieure	Température de couleur	CCT switch : 3000K / 4000K
IP	IP54	IRC / Ra	80 - 84 (SDCM < 6)
IK	IK05	Faisceau	38 °
Classe	Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre	Flux lumineux total	750 lm
Résistance au feu	650°C	Efficacité lumineuse	68 lm/W
Mode de montage	Mur - surface	Température d'utilisation	-10 °C / +40 °C
Orientation du produit	fixe	Variation	OUI - variation par coupure de phase
Nombre et type de source	LED - 2 lampe fournie	Durée de vie moyenne	15000 h - L80/B50 à Ta 25°C
Douille / Culot	GU10	Nbre de on/off	7500
Puissance nominale / absorbée	2 x 11 W / 11 W	Poids net	670 gr
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 68 mA	Compatible minuterie	OUI
Driver / Alimentation	Direct sur réseau sans alimentation	Compatible détection	OUI
LOR (Light Output Ratio)	90 %	Applications spécifiques	<ul style="list-style-type: none"> ■ Balisage ■ Décoratif ■ Eclairage de façade ■ Extérieur résidentiel
Facteur de puissance	0,70		