



Utilisation	intérieure
Matière/ Coloris n°1	corps polycarbonate (PC) blanc
Matière/ Coloris n°2	diffuseur / vasque polycarbonate (PC)
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	Fluorescence (tubes) 1 lampe fournie
Douille / Culot	G5
Puissance nominale/absorbée	1 x 21,00 W / 20,80 W
Tension/Fréquence/Intensité	230V 50Hz 165mA
Driver / Alimentation	Ballast électronique appareillage fourni (séparé)
LOR (Light Output Ratio)	77,00
Facteur de puissance	0,55
Température de couleur	4000K
IRC / Ra	80 - 84
Faisceau	190°
Flux lumineux total	
Efficacité lumineuse	
Température d'utilisation	+10 °C/ +35 °C
Variation	NON
Durée de vie moyenne	25 000 h
Nombre de On / Off	25 000
Poids net:	442,00 gr
Compatible Minuterie ?	NON
Compatible Détection ?	NON




Applications spécifiques :  
\*Meuble / Vitrine

Mode de montage  
Mur - surface

Recommandations installation:  
Possibilité de raccordement en ligne avec connecteur fourni (raccord 15cm - 6 réglettes maximum).

Câble  
Cordon 1,5m + fiche 6A.

Autres commentaires  
Avec interrupteur.



**APPAREIL / LAMPE**  
**A FLUX NON DIRIGE**  
**PAS DE CONE**



EEI (équiv. lampe):



#### Accessoires fournis:

- connecteur auto. pour mise en ligne
- fixations

#### Accessoires / Options à commander séparément:

Code	Libellé	PHOTO
2162	CORDON 60CM HALOLITE 850°	