




# HIDRO GU10 noir

Encastré GU10 pour salle d'eau (vol.2), 230V direct et connexion sans outil, lampe non fournie  
Code : **4085**



## Caractéristiques techniques

|                                 |                                                            |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Utilisation</b>              | intérieure                                                 |
| <b>IP</b>                       | IP20/65                                                    |
| <b>IK</b>                       | IK02                                                       |
| <b>Classe</b>                   | Classe 2 - double isolation                                |
| <b>Résistance au feu</b>        | 850°C                                                      |
| <b>Mode de montage</b>          | Encastré - ne nécessite pas de boîte d'encastrement        |
| <b>Matières / Coloris n°1</b>   | corps aluminium noir                                       |
| <b>Matières / Coloris n°2</b>   | verre de protection                                        |
| <b>Orientation du produit</b>   | fixe                                                       |
| <b>Nombre et type de source</b> | Plusieurs types de sources possibles - 1 lampe non fournie |
| <b>Douille / Culot</b>          | GU10                                                       |

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Puissance nominale / absorbée</b>   | 1 x 50 W                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Tension / Fréquence / Intensité</b> | 220-240 V ; 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Driver / Alimentation</b>           | Direct sur réseau sans alimentation                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Facteur de puissance</b>            | dépend de la lampe utilisée                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Température d'utilisation</b>       | -20 °C / +40 °C                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Variation</b>                       | dépend de la lampe utilisée                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Poids net</b>                       | 202 gr                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Compatible minuterie</b>            | OUI                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Applications spécifiques</b>        | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Optimisé pour une démarche BBC suivant RE2020.</li> <li>■ Salle d'eau : autorisé Vol.2</li> </ul>                                                                                                               |
| <b>Recommandations d'installation</b>  | Douille avec connexion sans outil.                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Autres commentaires</b>             | Répond à la démarche BBC suivant RT2012 grâce à deux joints d'étanchéité qui garantissent la protection contre l'air, les poussières et l'humidité : face avant avec un joint à clipper pour accéder à la lampe et un joint entre le spot et le plafond. |