



# MINI CURVES GU10 5W CCT NR

Code : **4453**



## Caractéristiques techniques

|                                        |                                                |
|----------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>IP</b>                              | IP20                                           |
| <b>IK</b>                              | IK02                                           |
| <b>Classe</b>                          | Classe 2 - double isolation                    |
| <b>Résistance au feu</b>               | 650°C                                          |
| <b>Mode de montage</b>                 | Suspension                                     |
| <b>Matières / Coloris n°1</b>          | support : patère / barre / base aluminium noir |
| <b>Matières / Coloris n°2</b>          | corps plastique                                |
| <b>Orientation du produit</b>          | fixe                                           |
| <b>Nombre et type de source</b>        | LED - 1 lampe fournie                          |
| <b>Douille / Culot</b>                 | GU10                                           |
| <b>Puissance nominale / absorbée</b>   | 1 x 5 W / 5 W                                  |
| <b>Tension / Fréquence / Intensité</b> | 220-240 V ; 50/60 Hz ; 31 mA                   |
| <b>Driver / Alimentation</b>           | Direct sur réseau                              |
| <b>LOR (Light Output Ratio)</b>        | 100 %                                          |

|                                  |                                      |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Facteur de puissance</b>      | 0,70                                 |
| <b>Température de couleur</b>    | CCT switch : 3000K / 4000K           |
| <b>IRC / Ra</b>                  | 80 - 84                              |
| <b>Faisceau</b>                  | 36 °                                 |
| <b>Flux lumineux total</b>       | 500 lm                               |
| <b>Efficacité lumineuse</b>      | 100 lm/W                             |
| <b>Température d'utilisation</b> | -10 °C / +40 °C                      |
| <b>Variation</b>                 | OUI - variation par coupure de phase |
| <b>Durée de vie moyenne</b>      | 15000 h - L70/B50 à Ta 25°C          |
| <b>Nbre de on/off</b>            | 7500                                 |
| <b>Poids net</b>                 | 433 gr                               |
| <b>Compatible minuterie</b>      | OUI                                  |
| <b>Compatible détection</b>      | OUI                                  |