



INOS G9 28W patère

Applique G9 pour salle d'eau (IP44 et vol.2) avec lampe halogène

Code : **4714**



Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure	Facteur de puissance	1,00
IP	IP44	Température de couleur	2700 °K
IK	IK02	IRC / Ra	100
Classe	Classe 2 - double isolation	Flux lumineux total	350 lm
Résistance au feu	850°C	Efficacité lumineuse	12.5 lm/W
Mode de montage	Mur - surface (patère)	Température d'utilisation	+10 °C / +35 °C
Matières / Coloris n°1	corps acier chromé brillant	Variation	OUI
Matières / Coloris n°2	verre de protection satiné	Durée de vie moyenne	2000 h
Orientation du produit	fixe	Nbre de on/off	8000
Nombre et type de source	Halogène 230V - 1 lampe fournie	Poids net	533 gr
Douille / Culot	G9	Compatible minuterie	OUI
Puissance nominale / absorbée	1 x 28 W / 28 W	Compatible détection	OUI
Tension / Fréquence / Intensité	230 V ; 50 Hz ; 121 mA	Applications spécifiques	■ Salle d'eau : autorisé Vol.2
Driver / Alimentation	Direct sur réseau sans alimentation	Recommandations d'installation	Fixation murale spécialement étudiée pour les boîtiers DCL.