



TAHITI LED 10W 3000K blanc

Applique décorative IP20, LED et driver intégrés, 30000h
Code : **50160**



Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure	Température de couleur	3000 °K
IP	IP20	IRC / Ra	80 - 84
IK	IK02	Faisceau	33 °
Classe	Classe 2 - double isolation	Flux lumineux total	710 lm
Résistance au feu	850°C	Efficacité lumineuse	65 lm/W
Mode de montage	Mur - surface	Température d'utilisation	+10 °C / +35 °C
Matières / Coloris n°1	corps aluminium blanc	Variation	NON
Orientation du produit	basculant - 90 °	Durée de vie moyenne	30000 h
Nombre et type de source	1 LED COB Bridgelux - 1 circuit / module intégré (non démontable)	Nbre de on/off	15000
Douille / Culot	Sans	Poids net	710 gr
Puissance nominale / absorbée	1 x 10 W / 10.9 W	Compatible minuterie	OUI
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 52 mA	Compatible détection	OUI
Driver / Alimentation	Alim. LED - Courant constant 500mA appareillage intégré (non démontable)	Applications spécifiques	■ Décoratif
		Autres commentaires	Flux utile : 627 lm.

**Facteur de
puissance**

0,96